



ZEPHYR

GUIDE DE PRODUITS 2024

(Mise à jour: Octobre 2024)

Zephyr est une marque **Distinctive**

VENTILATION

POURQUOI ACHETER UN PRODUIT DE VENTILATION ZEPHYR?**APPRÉCIATION**

- 1 Leader en matière de technologie et d'innovation
- 2 La plus haute qualité
- 3 Hottes les plus silencieuses de l'industrie
- 4 Rallonge de couvre-conduit optionnelle pour des plafonds allant jusqu'à 12'.
- 5 Système d'installation à verrouillage rapide pour les modèles en îlot - le plus facile de l'industrie
- 6 Options polyvalentes sur les produits pour l'extérieur

1. TECHNOLOGIE ET INNOVATION**ZEPHYR CONNECT :**

Une application exclusive qui vous permet de contrôler la hotte à distance ou en vous connectant à vos appareils intelligents tels que l'enceinte intelligente Amazon Alexa ou Google Home pour une activation vocale.

AMPOULES À DEL LUMILIGHT :

Durée de vie de 25 000 heures; première DEL à gradation; sortie de couleur naturelle de 3000 K; garantie de 3 ans.

TECHNOLOGIE DE VENTILATEUR POWERWAVE^{MC} :

Conçue pour offrir les meilleures performances de sa catégorie avec un fonctionnement silencieux inégalé, inspirée du courant alternatif triphasé. Ce système permet d'utiliser un double ventilateur interne pour atteindre 1 300 PCM sur certains modèles.

TECHNOLOGIE DU DÉBIT D'AIR CONTRÔLÉ - AIRFLOW CONTROL TECHNOLOGY^{MC} :

Permet des niveaux de PCM restreints en fonction des besoins en air d'appoint.

TECHNOLOGIE BLUETOOTH[®] :

Diffusez vos listes de musique préférées à partir de divers appareils Bluetooth[®]. Actuellement disponible dans la hotte murale Roma Groove.

Zephyr utilise un acier inoxydable de haute qualité qui est soudé et poli, de sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de joints.

3. LES HOTTES LES PLUS SILENCIEUSES DE L'INDUSTRIE

Les produits de ventilation Zephyr peuvent descendre jusqu'à 0,5 sone, soit le même niveau sonore qu'un doux murmure. Ou aussi bas que 1 sone, soit le même niveau sonore qu'un ronronnement de réfrigérateur.

4. RALLONGE DE COUVRE-CONDUIT OPTIONNELLE ALLANT JUSQU'À 12 PIEDS

Toutes les hottes murales et îlots avec cheminée peuvent atteindre des hauteurs de plafond allant jusqu'à 12 pieds avec rallonge de couvre-conduit optionnelle.

5. SYSTÈME D'INSTALLATION À VERROUILLAGE RAPIDE

Installez une hotte îlot en 3 étapes faciles. Ce qui demandait auparavant plus de 3 personnes et plus de 45 minutes pour installer un îlot le plus facile de l'industrie.

6. OPTIONS POLYVALENTES SUR LES PRODUITS POUR L'EXTÉRIEUR

Qu'il s'agisse d'insertions ou de modèles muraux, les systèmes de ventilation Zephyr pour l'extérieur partagent tous les mêmes caractéristiques : acier inoxydable 304; filtres chicane Pro; ventilateurs puissants jusqu'à 1 200 PCM; grande profondeur et gamme de largeurs pour couvrir même les plus grands grils.

COLLECTIONS

 CORE
 PRO
 DESIGNER
 BRISAS PAR ZEPHYR

MODÈLE + TYPE D'INSTALLATION PAGE
VENTILATION
SOUS-CABINET

| | | |
|------------------|----------------|---|
| Breeze I (AK11) | | 4 |
| Breeze II (AK12) | INOX NOIR | 4 |
| Cyclone (AK65) | INOX NOIR | 5 |
| Gust (AK71) | | 7 |
| Hurricane (AK25) | | 5 |
| Pisa (ZPI) | | 6 |
| Pyramid (ZPY) | | 6 |
| Tempest I (AK70) | | 7 |
| Tidal I (AK73) | ZEPHYR CONNECT | 8 |
| Typhoon (AK21) | | 5 |
| Valina (ZVA) | | 6 |

MURALE

| | | |
|-------------------|----------------|----|
| Anzio (ZAN) | INOX NOIR | 11 |
| Apex (DAP) | | 16 |
| Cypress (AK78) | EXTÉRIEUR | 29 |
| Horizon (DHZ) | | 18 |
| Layers (DLA) | | 17 |
| Lucé (ZLU) | | 14 |
| Mesa (DME) | | 17 |
| Milano (ZMI) | ZEPHYR CONNECT | 15 |
| Modena (ZMO) | | 14 |
| Okeanito (COK) | | 18 |
| Ombra (ZOM) | INOX NOIR | 10 |
| Podestà (ZPO) | | 13 |
| Ravenna (ZRV) | INOX NOIR | 11 |
| Roma (ZRO) | | 11 |
| Roma Pro (ZRP) | POWERWAVE™ | 13 |
| Savona (ZSA) | INOX NOIR | 10 |
| Siena (ZSI) | | 12 |
| Siena ES (ZSI) | ENERGY STAR | 12 |
| Siena Pro (ZSP) | | 12 |
| Tempest II (AK75) | | 9 |
| Tidal II (AK74) | ZEPHYR CONNECT | 8 |
| Titan (AK76) | POWERWAVE™ | 13 |
| Venezia (ZVE) | ZEPHYR CONNECT | 15 |
| Verona (ZVO) | | 14 |
| Vista (DVS) | | 16 |

ÎLOT / PLAFOND

| | | |
|-------------------|----------------|----|
| Anzio (ZAZ) | | 19 |
| Lucé (ZLC) | | 20 |
| Lux Connect (ALU) | ZEPHYR CONNECT | 23 |
| Milano (ZML) | ZEPHYR CONNECT | 21 |
| Modena (ZMD) | | 20 |

MODÈLE + TYPE D'INSTALLATION PAGE
VENTILATION cont.
ÎLOT

| | | |
|-----------------|----------------|----|
| Napoli (ZNA) | ZEPHYR CONNECT | 21 |
| Ravenna (ZRE) | INOX NOIR | 19 |
| Roma (ZRM) | | 19 |
| Siena Pro (ZSL) | | 22 |
| Titan (AK77) | POWERWAVE™ | 22 |
| Trapeze (CTP) | | 22 |
| Verona (ZVN) | | 20 |
| Vista (DVL) | | 21 |

ESCAMOTABLE

| | | |
|----------------|--|----|
| Lift (DLI) | | 24 |
| Sorrento (DD1) | | 24 |

INSERTION

| | | |
|------------------------|----------------|----|
| Monsoon (AK94) | ZEPHYR CONNECT | 28 |
| Monsoon I (AK92) | | 28 |
| Monsoon II (AK93) | | 28 |
| Monsoon Mini (AK91) | | 27 |
| Monsoon Mini II (AK95) | EXTÉRIEUR | 29 |
| Spruce (AK98) | | 26 |
| Tornado Glo (AK85) | | 25 |
| Tornado I (AK81) | | 26 |
| Tornado II (AK82) | | 26 |
| Tornado III (AK83) | | 25 |
| Tornado Mini (AK84) | ENERGY STAR | 25 |
| Tornado Mini ES (AK84) | | 25 |
| Twister (AK80) | | 27 |
| Vortex (AK90) | | |

TIROIR MICRO-ONDES 29
BRISAS PAR ZEPHYR 30
BRISAS PAR ZEPHYR

| | |
|--------------------------|----|
| Refrigerateurs à boisson | 31 |
| Refrigerateurs de vin | 32 |

ACCESSOIRES

| | |
|-------------|----|
| Accessoires | 33 |
|-------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| GARANTIE ZEPHYR | 34 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| GARANTIE DE RÉFRIGÉRATION BRISAS | 35 |
|----------------------------------|----|

SOUS-CABINET

COLLECTION CORE



BREEZE I

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

BREEZE I Hotte sous-cabinet avec contrôles à curseur - 250 PCM avec ens. de recirculation

| | | |
|----------|---|---|
| AK1124BW | W | 24" x 20 ³ / ₃₂ " |
| AK1124BS | S | 24" x 20 ³ / ₃₂ " |
| AK1100BB | B | 30" x 20 ³ / ₃₂ " |
| AK1100BW | W | 30" x 20 ³ / ₃₂ " |
| AK1100BS | S | 30" x 20 ³ / ₃₂ " |
| AK1136BB | B | 36" x 20 ³ / ₃₂ " |
| AK1136BW | W | 36" x 20 ³ / ₃₂ " |
| AK1136BS | S | 36" x 20 ³ / ₃₂ " |

- Puissance max. du moteur : 250 PCM
- Conduit horizontal 3 ¹/₄"x10"
- Conduit vertical 3 ¹/₄"x10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Hauteur de 5 ¹/₂"
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtres mèches très larges

Accessoires

| | |
|-------------|---|
| OAK11-21001 | Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon) |
| OAK11-20001 | Filtre à charbon de remplacement (2 par kit) |

COLLECTION CORE



BREEZE II

BREEZE II Hotte sous-cabinet avec contrôles électroniques - 400 PCM et bande lumineuse DEL

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| AK1200CB | B | 30" x 20" |
| AK1200CW | W | 30" x 20" |
| AK1200CS | S | 30" x 20" |
| AK1200CBS | Blk SS | 30" x 20" |
| AK1236CB | B | 36" x 20" |
| AK1236CW | W | 36" x 20" |
| AK1236CS | S | 36" x 20" |
| AK1236CBS | Blk SS | 36" x 20" |

- Puissance max. du moteur : 400 PCM
- Conduit horizontal 3 ¹/₄"x10"
- Conduit vertical de 7" ou 3 ¹/₄"x10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Hauteur de 5 ¹/₂"
- Contrôles électroniques de 3 vitesses
- Filtres mèches très larges
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

| | |
|-------------|---|
| ZRC-0012 | Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon) |
| OAK11-20001 | Filtre à charbon de remplacement (2 par kit) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air |

FINI: (B)-Noir (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Acier inoxydable noir
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre

SOUS-CABINET



CYCLONE

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

CYCLONE Hotte sous-cabinet autonettoyante avec contrôles à curseur - 600 PCM

| | | |
|-----------|--------|---------------|
| AK6500CB | B | 30" x 22 1/4" |
| AK6500CW | W | 30" x 22 1/4" |
| AK6500CS | S | 30" x 22 1/4" |
| AK6500CBS | Blk SS | 30" x 22 1/4" |
| AK6536CB | B | 36" x 22 1/4" |
| AK6536CW | W | 36" x 22 1/4" |
| AK6536CS | S | 36" x 22 1/4" |
| AK6536CBS | Blk SS | 36" x 22 1/4" |
| AK6542CS | S | 42" x 22 1/4" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Conduit vertical de 6" ou 3 1/4"x10"
- Conduit horizontal 3 1/4"x10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Hauteur de 6 3/8"
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Autonettoyante

Accessoires

MUA006A Dispositif d'apport d'air universel de 6"



HURRICANE
ACT^{MC}

HURRICANE Hotte sous-cabinet autonettoyante avec système ACT^{MC} - 695 PCM

| | | |
|----------|---|---------------|
| AK2500CS | S | 30" x 22 1/8" |
| AK2536CS | S | 36" x 22 1/8" |

- Puissance max. du moteur : 695 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290 PCM
- Hauteur de 7"
- Arrêt à retardement
- Autonettoyante
- Conduit vertical de 7" ou 3 1/4"x10"
- Conduit horizontal 3 1/4"x10"
- Commandes électroniques tactiles à 3 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité

Accessoires

MUA008A Dispositif d'apport d'air universel de 8"



TYPHOON
ACT^{MC}

TYPHOON Hotte sous-cabinet autonettoyante avec système ACT^{MC} - 850 PCM

| | | |
|----------|---|---------------|
| AK2100CB | B | 30" x 20 3/4" |
| AK2100CW | W | 30" x 20 3/4" |
| AK2100CS | S | 30" x 20 3/4" |
| AK2136CB | B | 36" x 20 3/4" |
| AK2136CW | W | 36" x 20 3/4" |
| AK2136CS | S | 36" x 20 3/4" |
| AK2142CS | S | 42" x 20 3/4" |
| AK2148CS | S | 48" x 20 3/4" |

- Puissance max. du moteur : 850 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290 PCM
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage à trois niveaux
- Conduit vertical de 7" ou 3 1/4"x10"
- Conduit horizontal 3 1/4"x10"
- Commandes tactiles capacitatives à 6 vitesses
- Arrêt à retardement
- Hauteur de 7 7/8"
- Autonettoyante

Accessoires

MUA008A Dispositif d'apport d'air universel de 8"

FINI: (B)-Noir (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Acier inoxydable noir
Garantie : 10 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre

SOUS-CABINET



PYRAMID

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

PYRAMID Hotte designer sous cabinet en forme pyramidale - 400 PCM

| | | |
|-----------|---|-----------|
| ZPY-E30BS | S | 30" x 21" |
| ZPY-E36BS | S | 36" x 21" |

PYRAMID Hotte designer sous cabinet en forme pyramidale - 290 PCM

| | | |
|--------------|---|-----------|
| ZPY-E30BS290 | S | 30" x 21" |
|--------------|---|-----------|

- Puissance max. du moteur : 400 ou 290 PCM
- Conduit vertical de 7" ou 3 1/4"x10"
- Conduit horizontal 3 1/4"x10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Hauteur de 7 3/8"
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtres mèches en aluminium
- Aspiration périphérique

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-00PY | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C009 | Filtre à charbon de remplacement |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air |



PISA

PISA Hotte designer sous cabinet avec verre coulissant - 500 PCM

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| ZPI-E24BG | S* avec verre | 24" x 18 3/4" |
| ZPI-E24BW | W* avec verre | 24" x 18 3/4" |
| ZPI-E30BG | S* avec verre | 30" x 18 3/4" |
| ZPI-E30BW | W* avec verre | 30" x 18 3/4" |
| ZPI-E36BG | S* avec verre | 36" x 18 3/4" |

PISA Hotte designer sous cabinet avec verre coulissant - 290 PCM

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| ZPI-E24BG290 | S* avec verre | 24" x 18 3/4" |
| ZPI-E24BW290 | W* avec verre | 24" x 18 3/4" |
| ZPI-E30BG290 | W* avec verre | 30" x 18 3/4" |
| ZPI-E30BW290 | W* avec verre | 30" x 18 3/4" |
| ZPI-E36BG290 | S* avec verre | 36" x 18 3/4" |

- Puissance max. du moteur : 500 ou 290 PCM
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Conduit vertical/horizontal circulaire 6"
- Pavillon en verre coulissant
- Hauteur de 1 1/2"***
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtres mèches en aluminium

| | |
|----------|--|
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air |
| ZRC-00PI | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C0PI | Filtre à charbon de remplacement |

* Réfère à la couleur de la poignée. Le boîtier est peinturé en gris.
** Le boîtier du ventilateur de 9 1/16" est installé dans le cabinet supérieur.



VALINA

VALINA Hotte coulissante à pavillon de 290 PCM

| | | |
|--------------|----|-------------------|
| ZVA-E30AS290 | S* | 30" x 17 7/8" |
| ZVA-M90AS290 | S* | 35-3/8" x 17 7/8" |

- Puissance max. du moteur : 290 PCM
- Hauteur de 1 1/2"***
- Conduit vertical circulaire 6"
- Commandes mécaniques à bouton-poussoir à 2 vitesses
- Lumières DEL 5W
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-00VA | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C0I1 | Filtre à charbon de remplacement (jeu de 2) |

* Réfère à la couleur de la poignée. Le boîtier est peinturé en gris.
** Le boîtier du ventilateur de 9" est installé dans le cabinet supérieur.

FINI: (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

SOUS-CABINET

COLLECTION CORE



GUST

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

GUST Hotte Euro-Pro / Hauteur de 7-3/8" avec filtres mèches - 400 PCM

| | | |
|-------------|---|-----------|
| AK7100BS-BF | S | 30" x 21" |
| AK7136BS-BF | S | 36" x 21" |

GUST Hotte Euro-Pro / Hauteur de 7-3/8" avec filtres chicanes - 290 PCM

| | | |
|----------------|---|-----------|
| AK7100BS290-BF | S | 30" x 21" |
| AK7136BS290-BF | S | 36" x 21" |

- Puissance max. du moteur : 400 ou 290 PCM
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Conduit horizontal 3 1/4"x10"
- Conduit vertical de 7" ou 3 1/4"x10"
- Filtres chicanes
- Hauteur de 7 3/8"
- Contrôles à curseur de 3 vitesses

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-0071 | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C005 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel |

COLLECTION PRO



TEMPEST I
ACT

TEMPEST I Hotte Pro / Hauteur de 11" avec éclairage DEL et système ACT^{MC} - 650 PCM

| | | |
|----------|---|---------------|
| AK7000CS | S | 30" x 22 1/2" |
| AK7036CS | S | 36" x 22 1/2" |
| AK7042CS | S | 42" x 22 1/2" |
| AK7048CS | S | 48" x 22 1/2" |

- Puissance max. : 650 PCM (moteur inclus)
- Puissance max. : 1200 PCM (moteur optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290 PCM
- Hauteur de 11"
- Arrêt à retardement automatique
- Conduit vertical circulaire 8" ou 10"
- Conduit horizontal de 8" ou 3 1/4"x10"
- Contrôles électroniques de 6 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Filtres chicanes Pro
- Télécommande sans fil optionnelle

Accessoires et ventilateurs

| | |
|-------------|--|
| AK0720 | Couvre-conduit (12 po) (pour AK7000CS) |
| AK0722 | Couvre-conduit (12 po) (pour AK7042CS) |
| AK0726 | Couvre-conduit (12 po) (pour AK7036CS) |
| AK0728 | Couvre-conduit (12 po) (pour AK7048CS) |
| AK1720 | Couvre-conduit (24 po) (pour AK7000CS) |
| AK1722 | Couvre-conduit (24 po) (pour AK7042CS) |
| AK1726 | Couvre-conduit (24 po) (pour AK7036CS) |
| AK1728 | Couvre-conduit (24 po) (pour AK7048CS) |
| ZRC-7000C* | Ensemble de recyclage d'air (pour AK7000CS, avec filtres à charbon) |
| ZRC-7036C* | Ensemble de recyclage d'air (pour AK7036CS, avec filtres à charbon) |
| ZRC-7042C* | Ensemble de recyclage d'air (pour AK7042CS, avec filtres à charbon) |
| ZRC-7048C* | Ensemble de recyclage d'air (pour AK7048CS, avec filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Remplacement de filtre à charbon (chacun) |
| PBD-1200A** | Ensemble de souffleurs internes de 1 200 PCM (conduit rond de 25,4 cm [10 po]) |
| 14000005 | Télécommande sans fil à fréquence radio |
| MUA008A | Ensemble de joints de conduits d'air (650 PCM) |
| MUA010A | Ensemble de joints de conduits d'air (1 200 PCM) |

*Les kits de reprise d'air ZRC-70xxC sont compatibles avec les moteurs internes de 650 PCM seulement (les moteurs sont inclus avec la hotte). Les kits ZRC-70xxC comprennent une boîte de retour d'air de 4" de hauteur donc S.V.P. planifiez une installation adéquate.

**PBD-1200A est un kit de ventilation interne double avec moteur unique et deux ouvertures de ventilation. Pour compléter ce kit, vous devez enlever le moteur déjà inclus de la hotte et l'installer dans le kit PBD-1200A. NOTE: le PBD-1200A est compatible avec les modèles de hottes AK7036CS, AK7042CS et AK7048CS seulement.

Fini: (S)-Acier inoxydable

Garantie: 3 ans pour les pièces non-consommables, 1 an pour la main d'oeuvre

SOUS-CABINET /
MURALE

COLLECTION PRO



TIDAL I

ACT



ILLUSTRÉE AVEC L'ENSEMBLE DE
RECIRCULATION D'AIR

COLLECTION PRO



TIDAL II

ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

TIDAL I Hotte PRO/Hauteur de 11" avec Zephyr Connect + ventilateur PowerWave^{MC} - 700 PCM

| | | |
|----------|---|---------------|
| AK7300AS | S | 30" x 22 1/2" |
| AK7336AS | S | 36" x 22 1/2" |

- Puissance max. : 700 PCM (moteur inclus)
- Puissance max. : 1 300 PCM (moteur optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 590, 390, 290
- Hauteur de 11"
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Conduit vertical circulaire 8 ou 10"
- Conduit horizontal 8" ou 3 1/4 "x10".
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Filtres chicanes Pro
- Arrêt différé automatique

Accessoires

| | |
|-------------|---|
| PBD-1300B* | Moteur interne de 1 300 PCM (conduit circulaire de 10") |
| AK0720 | Couvre-conduit 12" (Pour AK7300AS) |
| AK0726 | Couvre-conduit 12" (Pour AK7336AS) |
| AK1720 | Couvre-conduit 24" (Pour AK7300AS) |
| AK1726 | Couvre-conduit 24" (Pour AK7336AS) |
| ZRC-7000C** | Ensemble de recyclage d'air (Pour AK7300AS, avec filtres à charbon) |
| ZRC-7036C** | Ensemble de recyclage d'air (Pour AK7336AS, avec filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| 14000005 | Télécommande à radiofréquences sans fil |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air universel (700 PCM) |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air (1 300 PCM) |

TIDAL II Hotte PRO/Hauteur de 18" avec Zephyr Connect + ventilateur PowerWave^{MC} - 700 PCM

| | | |
|----------|---|-----------|
| AK7400AS | S | 30" x 24" |
| AK7436AS | S | 36" x 24" |
| AK7448AS | S | 48" x 24" |

- Puissance max. : 700 PCM (moteur inclus)
- Puissance max. : 1 300 PCM (moteur optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 590, 390, 290
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Conduit vertical circulaire 8 ou 10"
- Conduit horizontal 8", 10" ou 3 1/4 "x10"
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Filtres chicanes Pro
- Arrêt différé automatique

Accessoires et ventilateurs

| | |
|-------------|---|
| PBD-1300B* | Moteur interne de 1300 PCM (conduit circulaire de 10") |
| AK0720 | Couvre-conduit 12" (Pour AK7400AS) |
| AK0726 | Couvre-conduit 12" (Pour AK7436AS) |
| AK0728 | Couvre-conduit 12" (Pour AK7448AS) |
| AK1720 | Couvre-conduit 24" (Pour AK7400AS) |
| AK1726 | Couvre-conduit 24" (Pour AK7436AS) |
| AK1728 | Couvre-conduit 24" (Pour AK7448AS) |
| ZRC-7000C** | Ensemble de recyclage d'air (Pour AK7400AS, avec filtres à charbon) |
| ZRC-7036C** | Ensemble de recyclage d'air (Pour AK7436AS, avec filtres à charbon) |
| ZRC-7048C** | Ensemble de recyclage d'air (Pour AK7448AS, avec filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| 14000005 | Télécommande à radiofréquences sans fil |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air universel de 8" (700 PCM) |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1 300 PCM) |

* PBD-1300B est un kit de ventilation interne double avec moteur unique et deux ouvertures de ventilation. Pour compléter ce kit, vous devez enlever le moteur déjà inclus de la hotte et l'installer dans le kit PBD-1300B.
NOTE: Le ventilateur PBD-1300B n'est pas compatible avec le modèle AK7300AS.
 ** Les kits de reprise d'air ZRC-70xxC sont compatibles avec les moteurs internes de 650 PCM seulement (les moteurs sont inclus avec la hotte). Les kits ZRC-70xxC comprennent une boîte de retour d'air de 4" de hauteur donc S.V.P. planifiez une installation adéquate.



SAVIEZ-VOUS QUE que Zephyr Connect est une application exclusive qui vous permet de contrôler la hotte à distance, de n'importe où grâce à une interface facile à utiliser et à des fonctionnalités améliorées. Modifiez la vitesse du ventilateur, réglez l'arrêt à retardement, allumez/éteignez les lumières, et bien plus encore. Connectez-vous à vos appareils intelligents tels que les haut-parleurs intelligents Amazon Alexa ou Google Home pour l'activation vocale et le fonctionnement mains libres. Disponible sur l'App Store ou Google Play.

FINI: (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable
 Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION PRO



TEMPEST II
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

TEMPEST II Hotte PRO / Hauteur de 18" avec éclairage DEL et système ACT^{MC} - 650 PCM

| | | |
|----------|---|-----------|
| AK7500CS | S | 30" x 24" |
| AK7536CS | S | 36" x 24" |
| AK7542CS | S | 42" x 24" |
| AK7548CS | S | 48" x 24" |
| AK7554CS | S | 54" x 24" |

- Puissance max. : 650 PCM (moteur inclus)
- Puissance max. : 1200 PCM (moteur optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 390/290 PCM
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Conduit horizontal de 8", 10" ou 3 1/4" x 10"
- Conduit vertical circulaire 8" ou 10"
- Commandes électroniques tactiles de 6 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Filtres chicanes Pro
- Télécommande sans fil optionnelle
- Arrêt à retardement

Accessoires et ventilateurs

| | |
|-------------|---|
| AK0720 | Couvre-conduit 12" (pour AK7500CS) |
| AK0726 | Couvre-conduit 12" (pour AK7536CS) |
| AK0722 | Couvre-conduit 12" (pour AK7542CS) |
| AK0728 | Couvre-conduit 12" (pour AK7548CS) |
| AK0724 | Couvre-conduit 12" (pour AK7554CS) |
| AK1720 | Couvre-conduit 24" (Pour AK7500CS) |
| AK1726 | Couvre-conduit 24" (Pour AK7536CS) |
| AK1722 | Couvre-conduit 24" (Pour AK7542CS) |
| AK1728 | Couvre-conduit 24" (Pour AK7548CS) |
| AK1724 | Couvre-conduit 24" (Pour AK7554CS) |
| ZRC-7000C* | Ensemble de reprise d'air (pour AK7500CS, avec filtres à charbon) |
| ZRC-7036C* | Ensemble de reprise d'air (pour AK7536CS, avec filtres à charbon) |
| ZRC-7042C* | Ensemble de reprise d'air (pour AK7542CS, avec filtres à charbon) |
| ZRC-7048C* | Ensemble de reprise d'air (pour AK7548CS, avec filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| PBD-1200A** | Moteur interne de 1200 PCM (conduit circulaire de 10") |
| 14000005 | Télécommande à radiofréquences sans fil |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air universel de 8" (650 PCM) |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air universel de 10" (1200 PCM) |

* Les kits de reprise d'air ZRC-70xxC sont compatibles avec les moteurs internes de 650 PCM seulement (les moteurs sont inclus avec la hotte). Les kits ZRC-70xxC comprennent une boîte de retour d'air de 4" de hauteur donc S.V.P. planifiez une installation adéquate.

** PBD-1200A est un kit de ventilation interne double avec moteur unique et deux ouvertures de ventilation. Pour compléter ce kit, vous devez enlever le moteur déjà inclus de la hotte et l'installer dans le kit PBD-1200A.

Fini: (S)-Acier inoxydable

Garantie: 3 ans pour les pièces non-consommables, 1 an pour la main d'oeuvre

MURALE

COLLECTION CORE



OMBRA
ACT™

COLLECTION CORE



SAVONA
ACT™

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

OMBRA Hotte murale cheminée en inox noir avec système ACT^{MC} - 600 PCM

| | | |
|------------|--------|---------------|
| ZOM-E30BS | S | 30" x 19 3/4" |
| ZOM-E30BBS | Blk SS | 30" x 19 3/4" |
| ZOM-E36BS | S | 36" x 19 3/4" |
| ZOM-E36BBS | Blk SS | 36" x 19 3/4" |

- Puissance max. : 600 PCM
- Contrôles tactiles capacitifs de 4 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 390/290 PCM
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Convient au plafond de 9'4" H
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|------------|---|
| ZRC-010M | Ensemble de reprise d'air avec filtres à charbon |
| ZOF-C091 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| Z1C-010MBS | Rallonge de couvre-conduit, inox noir (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| Z1C-010MS | Rallonge de couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| ZOF-B002 | Ensemble de filtres chicanes hybrides (2 filtres) |

SAVONA Hotte murale classique au pavillon courbé avec système ACT^{MC} & lumières DEL- 600 PCM

| | | |
|------------|--------|--------------------|
| ZSA-E30FB | B | 30" x 19 1/2" |
| ZSA-E30FW | W | 30" x 19 1/2" |
| ZSA-E30FS | S | 30" x 19 1/2" |
| ZSA-E30FBS | Blk SS | 30" x 19 1/2" |
| ZSA-M90FB | B | 35-7/16" x 19 1/2" |
| ZSA-M90FW | W | 35-7/16" x 19 1/2" |
| ZSA-M90FS | S | 35-7/16" x 19 1/2" |
| ZSA-M90FBS | Blk SS | 35-7/16" x 19 1/2" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Convient au plafond d'une hauteur de 9' 7"
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|------------|--|
| ZRC-00SV | Ensemble de reprise d'air avec filtres à charbon |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| Z1C-01SA | Rallonge de couvre-conduit, S (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| Z1C-01SAB | Rallonge de couvre-conduit, B (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| Z1C-01SAW | Rallonge de couvre-conduit, W (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| Z1C-01SABS | Rallonge de couvre-conduit, Blk SS (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| ZOF-B001 | Ensemble de filtres chicanes (2 filtres) |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

SAVIEZ-VOUS QUE Zephyr vous permet de calculer en ligne la hauteur de la hotte cheminée pour déterminer si elle est adaptée à votre cuisine. www.zephyronline.com/customer_support/hood_height

FINI: (B)-Noir (W)-Blanc (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Acier inoxydable noir
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



ANZIO
ACT

MODÈLE

FINI

GRANDEUR L x P

ANZIO Hotte murale moderne à profil discret avec système ACT^{MC} & lumières DEL - 600 PCM

| | | |
|------------|--------|----------------|
| ZAN-E24DS | S | 24" x 22" |
| ZAN-E30DS | S | 30" x 22" |
| ZAN-E30DBS | Blk SS | 30" x 22" |
| ZAN-M90DS | S | 35 7/16" x 22" |
| ZAN-M90DBS | Blk SS | 35 7/16" x 22" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'10"
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|------------|--|
| ZRC-01AN | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C091 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00AN | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| ZIC-00ANBS | Rallonge de couvre-conduit, Blk SS (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| ZOF-B002 | Ensemble de filtres chicanes hybrides (2 filtres) |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

COLLECTION CORE



RAVENNA
ACT

RAVENNA Hotte murale au pavillon de verre courbée avec système ACT^{MC} & lumières DEL - 600 PCM

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| ZRV-E30CGC | S avec verre clair | 30" x 19 3/4" |
| ZRV-E30CBSGG | Blk SS avec verre gris fumé | 30" x 19 3/4" |
| ZRV-M90CGC | S avec verre clair | 35-3/16" x 19 3/4" |
| ZRV-M90CBSGG | Blk SS avec verre gris fumé | 35-3/16" x 19 3/4" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|------------|--|
| ZRC-00RV | Ensemble de reprise d'air (2 filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00RV | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| ZIC-00RVBS | Rallonge de couvre-conduit, Blk SS (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

COLLECTION CORE



ROMA
ACT

ROMA Hotte murale contemporaine avec système ACT^{MC} & lumières DEL - 600 PCM

| | | |
|-----------|---|----------------|
| ZRO-E30FS | S | 30" x 22" |
| ZRO-M90FS | S | 35 7/16" x 22" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'9"
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-01RO | Ensemble de reprise d'air (2 filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00RO | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

FINI: (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Acier inoxydable noir
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE



SIENA

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

SIENA Hotte murale traditionnelle avec filtres chicanes hybrides & ACT^{MC} & lumières DEL - 650 PCM

| | | |
|-----------|---|-----------|
| ZSI-E30DS | S | 30" x 22" |
| ZSI-E36DS | S | 36" x 22" |

- Puissance max. du moteur : 650 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Filtres chicanes hybrides
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"
- Commandes ICON Touch[®] ACL à 5 vitesses
- Conduit circulaire vertical 8"
- Conduit horizontal de 8" ou 3 1/4" x 10"
- Boîtier en une seule pièce et sans soudure
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage TruHue^{MC} à deux niveaux, à gradation et à réglage de couleur
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

| | |
|----------|---|
| ZRC-00SI | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| Z1C-00SI | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12' de haut) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |



SIENA ES



SIENA ES Hotte murale traditionnelle ENERGY STAR avec filtres chicanes hybrides & ACT^{MC} - 400 PCM

| | | |
|--------------|---|-----------|
| ZSI-E30BS-ES | S | 30" x 22" |
| ZSI-E36BS-ES | S | 36" x 22" |

- Puissance max. du moteur : 400 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 290
- Commandes ICON Touch[®] à 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 7W
- Conduit vertical ou horizontal circulaire de 8"
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"
- Filtres chicanes hybrides
- Arrêt à retardement automatique
- Certifiée ENERGY STAR[®]

Accessoires

| | |
|----------|---|
| Z1C-00SI | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12' de haut) |
|----------|---|



SIENA PRO WALL



SIENA PRO Hotte murale PRO avec filtres chicanes hybrides & ACT^{MC} & lumières DEL- 1 200 PCM

| | | |
|-----------|---|-----------|
| ZSP-E36DS | S | 36" x 24" |
| ZSP-E42DS | S | 42" x 24" |
| ZSP-E48DS | S | 48" x 24" |

- Puissance max. du moteur : 1200 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 590, 390
- Commandes ICON Touch[®] à 5 vitesses
- Conduit circulaire vertical 10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage TruHue^{MC} à deux niveaux, à gradation et à réglage de couleur
- Boîtier en une seule pièce et sans soudure
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"
- Filtres chicanes hybrides
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

| | |
|----------|---|
| Z1C-00SP | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12' de haut) |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

FINI: (S)-Acier inoxydable
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE



PODESTÀ WALL
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

| PODESTÀ Hotte cheminée de style Pro de 600 PCM avec éclairage DEL | | |
|--|---|-----------|
| ZPO-E30AS | S | 30" x 24" |
| ZPO-E36AS | S | 36" x 24" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 390/290
- Commandes tactiles capacitives à 3 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'5"
- Lumières DEL 5W
- Filtres chicanes hybrides
- Arrêt à retardement automatique

Accessories

| | |
|----------|---|
| Z1C-01PO | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond de 9,5' à 12') |
| ZRC-00PO | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C011 | Filtre à charbon de remplacement (jeu de 2) |
| 14000010 | Télécommande à radiofréquences sans fil |



TITAN
ACT

TITAN Hotte cheminée style Pro avec ventilateur PowerWave^{MC}, ACT^{MC} et lumières DEL - 750 PCM

| | | |
|----------|---|-----------|
| AK7636BS | S | 36" x 24" |
| AK7642BS | S | 42" x 24" |
| AK7648BS | S | 48" x 24" |
| AK7654BS | S | 54" x 24" |
| AK7660BS | S | 60" x 24" |

- Puissance max. : 750 PCM (moteur inclus)
- Puissance max. : 1300 PCM (moteur optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 590, 390, 290
- Arrêt à retardement automatique
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Éclairage directionnel
- Conduit vertical et horizontal circulaire 8" ou 10"
- Convient au plafond de 9'6" H
- Filtres chicanes Pro
- Contrôles 6 vitesses ACL
- Télécommande sans fil optionnelle

Accessoires

| | |
|-----------|---|
| PBD-1300B | Moteur interne de 1300 PCM (conduit circulaire de 10") |
| Z1C-0076 | Rallonge de couvre-conduit - 36", 42" (pour un plafond de 10'-12') |
| Z1C-0176 | Rallonge de couvre-conduit - 48", 54", 60" (pour un plafond de 10'-12') |
| 14000005 | Télécommande à radiofréquences sans fil |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (750 PCM) |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air (1300 PCM) |



ROMA PRO
ACT

ROMA PRO Hotte cheminée style Pro avec ventilateur Powerwave^{MC} ACT^{MC} et lumières DEL - 750 PCM

| | | |
|-----------|---|-----------|
| ZRP-E36BS | S | 36" x 24" |
| ZRP-E48BS | S | 48" x 24" |

- Puissance max. du moteur : 750 PCM (inclus)
- Puissance max. du moteur : 1300 PCM (optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 590/390/290
- Arrêt à retardement automatique
- Conduit circulaire vertical 8 ou 10"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'3"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Éclairage directionnel
- Filtres chicanes Pro
- Commandes LCD à 6 vitesses
- Option de télécommande sans fil
- Fonction de purification d'air

Accessories

| | |
|-----------|--|
| PBD-1300B | Moteur interne de 1300 PCM (conduit circulaire de 10") |
| Z1C-00RP | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond de 10' à 12') |
| 14000005 | Télécommande à radiofréquences sans fil |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (750 PCM) |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air (1300 PCM) |

FINI: (S)-Acier inoxydable
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



MODENA
ACT

MODÈLE

FINI

GRANDEUR L x P

MODENA Hotte murale au pavillon en verre flottant avec éclairage DEL et système ACT^{MC} - 600 PCM

| | | |
|-----------|--------------|--------------------|
| ZMO-E30BS | S avec verre | 30" x 22 1/8" |
| ZMO-M90BS | S avec verre | 35 7/16" x 22 1/8" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Contrôles ICON Touch[®] de 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Conduit circulaire vertical 8"
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Filtre mèche en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-00MO | Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00MO | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |

COLLECTION CORE



LUCÉ
ACT

LUCÉ Hotte murale avec éclairage accentué DEL, système ACT^{MC} & lumières DEL - 600 PCM

| | | |
|-----------|---|----------------|
| ZLU-E30CS | S | 30" x 22" |
| ZLU-M90CS | S | 35 7/16" x 22" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Éclairage accentué DEL tricolore
- Conduit vertical circulaire 6"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10"
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-00LU | Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00LU | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

La hotte Lucé s'illumine en blanc, bleu foncé et ambre.

COLLECTION CORE



VERONA
ACT

VERONA Hotte murale au pavillon en verre illuminé DEL avec système ACT^{MC} - 600 PCM

| | | |
|-----------|--------------|----------------|
| ZVO-E30BG | S avec verre | 30" x 22" |
| ZVO-M90BG | S avec verre | 35 7/16" x 22" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Commandes tactiles ICON Touch[®] de 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Conduit circulaire vertical 8"
- Arrêt à retardement automatique
- Verre illuminé avec ampoules DEL tricolores
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-00VO | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00VO | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air |

Le verre de la hotte Verona s'illumine en blanc, bleu foncé et ambré.

SAVIEZ-VOUS QUE que les modèles Lucé et Verona disposent d'un " mode démo " qui fait défiler chacune des trois couleurs de lumière d'accentuation DEL toutes les 10 secondes? Pour activer le mode démo, maintenez enfoncé le bouton "lumière d'accentuation" situé au bas de la hotte pendant 3 secondes.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION CORE



VENEZIA
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

VENEZIA Hotte murale avec Zephyr Connect, ventilateur PowerWave^{MC}, ACT^{MC} & lumières DEL - 700 PCM

| | | |
|-----------|---|-----------|
| ZVE-E30DS | S | 30" x 24" |
| ZVE-E36DS | S | 36" x 24" |
| ZVE-E42DS | S | 42" x 24" |

- Puissance max. du moteur : 700 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 590/390/290
- Filtres chicanes
- Fonction de purification d'air
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Conduit circulaire vertical 8"
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'6"
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-03VE | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C091 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| Z1C-01VE | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| 14000005 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air |

COLLECTION CORE



MILANO
ACT

MILANO Hotte murale au pavillon courbé avec ZephyrConnect, ventilateur PowerWave^{MC} & ACT^{MC} - 700 PCM

| | | |
|-----------|--------------|--------------------|
| ZMI-M90CG | S avec verre | 35 3/16" x 20 1/2" |
| ZMI-M90CS | S | 35 3/16" x 20 1/2" |

- Puissance max. du moteur : 700 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 590/390/290
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Conduit circulaire vertical 8"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-00MI | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| Z1C-01MI | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| 14000005 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air |

SAVIEZ-VOUS QUE que les lampes DEL LumiLight de Zephyr sont couvertes par la même garantie de 3 ans que toutes les pièces internes. Zephyr est le premier et le seul fabricant de hottes à garantir les lumières.

FINI: (S)-Acier inoxydable
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

MURALE

COLLECTION DESIGNER



APEX

COLLECTION DESIGNER



VISTA

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

APEX Hotte murale de style vertical avec éclairage DEL - BOÎTIER UNIQUEMENT*

| | | |
|-------------|-----------------|---------------------|
| DAP-M90AMBX | Verre noir mat | 35 3/8" x 19 13/16" |
| DAP-M90AMWX | Verre blanc mat | 35 3/8" x 19 13/16" |

- Puissance max. du moteur: 290 -1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles capacitives à 3 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Conduit circulaire horizontal 6" ou 8"
- Télécommande sans fil optionnelle
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Filtre mèche en aluminium

Accessoires et ventilateurs

| | |
|------------|--|
| ZRC-00AP | Ensemble de recirculation d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C010 | Filtre à charbon de remplacement (2 par kit) |
| ZIC-00MEMB | Couvre-conduit, noir mat (pour plafond jusqu'à 10'6") |
| ZIC-00MESS | Couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 10'6") |
| CBI-290C | Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-390A | Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-600A | Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6") |
| PBN-1000A | Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **) |
| CBE-1000 | Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **) |
| 14000010 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air (600 PCM) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM) |

*Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.
**Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

VISTA Hotte murale à profil bas avec panneau SAP et éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

| | | |
|-------------|---|---------------|
| DVS-E30ASSX | S | 30" x 18 7/8" |
| DVS-E36ASSX | S | 36" x 18 7/8" |

- Puissance max. du moteur: 290 -1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles invisibles à 3 vitesses
- Télécommande sans fil optionnelle
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Système d'aspiration périmétrique
- Filtres mèches en aluminium
- Boîtier d'une hauteur de 2 1/8"
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Fonction de purification d'air

Accessoires et ventilateurs

| | |
|-----------|---|
| ZRC-00VS | Ensemble de recirculation d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C010 | Filtre à charbon de remplacement (2 par kit) |
| ZIC-00VS | Rallonge de couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 12') |
| CBI-290C | Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-390A | Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-600A | Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6") |
| PBN-1000A | Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **) |
| CBE-1000 | Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **) |
| 14000010 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air (600 PCM) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM) |

*Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.
**Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 2 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

WALL

COLLECTION DESIGNER



MESA

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

MESA European Pro-Style Hood w/ LED Lighting - BODY ONLY*

| | | |
|-------------|-----------|---------------------|
| DME-M90AMBX | Noir Mat | 35 5/16" x 19 1/16" |
| DME-M90ASSX | S | 35 5/16" x 19 1/16" |
| DME-M90ASGX | Or Satiné | 35 5/16" x 19 1/16" |
| DME-E48AMBX | Noir Mat | 48" x 19 1/16" |
| DME-E48ASSX | S | 48" x 19 1/16" |
| DME-E48ASGX | Or Satiné | 48" x 19 1/16" |

- Puissance max. du moteur: 290-1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles capacitives à 3 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Conduit circulaire horizontal 6" ou 8"
- Télécommande sans fil optionnelle
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Filtres chicanes hybrides

Accessories and Blowers

| | |
|-----------------|---|
| ZRC-01ME | Ensemble de recirculation d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C010 | Filtre à charbon de remplacement (2 par kit) |
| Z1C-00MEMB | Couvre-conduit, noir mat (pour plafond jusqu'à 10'6") |
| Z1C-00MESS | Couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 10'6") |
| Z1C-00MESG | Couvre-conduit, or satiné (pour plafond jusqu'à 10'6") |
| MERAIL-00SS | Barre d'accentuation, inox, 36" |
| MERAIL-00SG | Barre d'accentuation, or satiné, 36" |
| MERAIL-01SS | Barre d'accentuation, inox, 48" |
| MERAIL-01SG | Barre d'accentuation, or satiné, 48" |
| CBI-290C | Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-390A | Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-600A | Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6") |
| PBI-1100B-DME** | Moteur interne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 10") |
| PBN-1000A | Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" ***) |
| CBE-1000 | Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" ***) |
| 14000010 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air (600 PCM) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM) |

*Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

**Modèles 48" seulement

***Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

COLLECTION DESIGNER



LAYERS

LAYERS Hotte murale Designer bas avec panneau SAP et éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

| | | |
|-------------|---|-----------|
| DLA-M90ASSX | S | 36" x 22" |
| DLA-E42ASSX | S | 42" x 22" |

- Puissance max. du moteur: 290-1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles invisibles à 3 vitesses
- Télécommande sans fil optionnelle
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'5"
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Système d'aspiration périmétrique
- Filtre mèche en aluminium
- Boîtier d'une hauteur de 1 3/4"
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Fonction de purification d'air

Accessoires et ventilateurs

| | |
|-----------|---|
| ZRC-00VS | Ensemble de recirculation d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C010 | Filtre à charbon de remplacement (2 par kit) |
| Z1C-00VS | Rallonge de couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 12') |
| CBI-290C | Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-390A | Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-600A | Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6") |
| PBN-1000A | Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **) |
| CBE-1000 | Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **) |
| 14000010 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air (600 PCM) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM) |

*Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

**Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

FINI: Blanc mat (S)-Acier inoxydable

Garantie : 2 ans pièces non consommables, 1 an main d'œuvre

MURALE

COLLECTION DESIGNER



HORIZON

COLLECTION DESIGNER



OKEANITO
FINI OR BROSSÉ

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

HORIZON Hotte murale Designer avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

| | | |
|-------------|-----------------|-------------------|
| DHZ-M90AMBX | Verre noir mat | 35 3/8" x 20 1/8" |
| DHZ-M90AMWX | Verre blanc mat | 35 3/8" x 20 1/8" |

- Puissance max. du moteur: 290 - 1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles capacitives à 3 vitesses
- Fonction de purification d'air
- Filtres chicanes hybrides
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Conduit circulaire horizontal 6" ou 8"
- Télécommande sans fil optionnelle
- Éclairage d'ambiance
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Double zone de captation

Accessoires et ventilateurs

| | |
|-----------|--|
| ZOF-C010 | Filtre à charbon de remplacement (2 par kit) |
| Z1C-00HZ | Couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 9' - 10') |
| CBI-290C | Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-390A | Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-600A | Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6") |
| PBN-1000A | Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **) |
| CBE-1000 | Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **) |
| 14000010 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air (600 PCM) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM) |

*Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

**Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

OKEANITO Hotte murale design Cheng avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

| | | |
|-------------|-----------|---------------|
| COK-E36CSX | S | 36" x 22 3/4" |
| COK-E36CBGX | Or brossé | 36" x 22 3/4" |
| COK-E42CSX | S | 42" x 22 3/4" |
| COK-E42CBGX | Or brossé | 42" x 22 3/4" |
| COK-E48CSX | S | 48" x 22 3/4" |
| COK-E48CBGX | Or brossé | 48" x 22 3/4" |

- Puissance max. du moteur : 290 - 1000 (non inclus)
- Filtres chicanes Pro
- Éclairage DEL LumiLight
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement de automatique
- Contrôles électroniques de 3 vitesses
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Ampoules d'ambiance DEL 4W
- Fonction de purification d'air
- Télécommande sans fil optionnelle
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'1"

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

Accessoires et ventilateurs

| | |
|-----------|---|
| Z1C-00OK | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| CBI-290C | Moteur interne 290 PCM (conduit circulaire 6") |
| CBI-390A | Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-600A | Moteur interne 600 PCM (conduit circulaire 6") |
| PBN-1000A | Moteur en ligne 1000 PCM (*conduit circulaire de 10" ou 8") |
| CBE-1000 | Moteur externe 1000 PCM (*conduit circulaire 10" ou 8") |
| 14000005 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM) |

* Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

FINI: (S)-Acier inoxydable, (BG)-Or brossé

Garantie : 2 ans pièces non consommables, 1 an main d'oeuvre (DHZ);
3 ans pièces non consommables, 1 an main d'oeuvre (COK).

ÎLOT

COLLECTION CORE



ROMA ÎLOT
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

ROMA ÎLOT Hotte îlot contemporaine avec système ACT^{MC} & lumières DEL - 600 PCM

| | | |
|-----------|---|-----------|
| ZRM-E36FS | S | 36" x 27" |
| ZRM-E42FS | S | 42" x 27" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage double intensité
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Arrêt à retardement automatique
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'1"
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|---|
| ZRC-02RM | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) - modèle 36" |
| ZRC-01RM | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) - modèle 42" |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-01RM | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

COLLECTION CORE



ANZIO ÎLOT
ACT

ANZIO ÎLOT Hotte îlot moderne à profil discret avec système ACT^{MC} & lumières DEL - 600 PCM

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| ZAZ-M90DS | S | 35 7/16" x 25 9/16" |
| ZAZ-E42DS | S | 42" x 25 9/16" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-02AZ | Ensemble de reprise d'air |
| ZOF-C091 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00AZ | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| ZOF-B002 | Ensemble de filtres chicanes hybrides (2 filtres) |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

COLLECTION CORE



RAVENNA ÎLOT
ACT

RAVENNA ÎLOT Hotte îlot en inox noir avec verre gris fumé - 600 PCM

| | | |
|--------------|--------|---------------------|
| ZRE-M90BBSGG | Blk SS | 35 3/16" x 25 9/16" |
| ZRE-E42BBSGG | Blk SS | 42" x 25 9/16" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit vertical circulaire 6"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|------------|--|
| ZRC-00RE | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00REBS | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

SAVIEZ-VOUS QUE le système d'installation rapide des hottes îlots Zephyr sont les plus faciles à installer sur le marché.

FINI: (S)-Acier inoxydable (Blk SS)-Inox noir avec verre gris fumé
Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

ÎLOT



MODENA ÎLOT
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

MODENA ÎLOT Hotte îlot au profil mince avec système ACT^{MC} - 600 PCM

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| ZMD-M90BS | S | 35 7/16" x 27 1/2" |
| ZMD-E42BS | S | 42" x 27 1/2" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Commandes tactiles ICON Touch[®] de 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Conduit circulaire vertical 8"
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-00MD | Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00MD | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |



LUCÉ ÎLOT
ACT

LUCÉ ÎLOT Hotte îlot avec éclairage accentué DEL et système ACT^{MC} - 600 PCM

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| ZLC-M90CS | S | 35 7/16" x 25 9/16" |
| ZLC-E42CS | S | 42" x 25 9/16" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Contrôles tactiles ICON de 5 vitesses
- Conduit circulaire vertical 6"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'8"
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-00LC | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C092 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00LC | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

La hotte îlot Lucé s'illumine en blanc nuageux, bleu profond et ambre.



VERONA ÎLOT
ACT

VERONA ÎLOT Hotte îlot au pavillon de verre illuminé avec DEL et système ACT^{MC} - 600 PCM

| | | |
|-----------|--------------|---------------------|
| ZVN-M90BG | S avec verre | 35 7/16" x 27 7/16" |
| ZVN-E42BG | S avec verre | 42" x 27 7/16" |

- Puissance max. du moteur : 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390/290
- Commandes tactiles ICON Touch[®] de 5 vitesses
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Conduit circulaire vertical 8"
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Verre illuminé de 3 lumières DEL colorées
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Convient au plafond d'une hauteur de 10"
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-00VN | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| ZIC-00VN | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air |

Le verre de la hotte Verona s'illumine en blanc, bleu foncé et ambre.

SAVIEZ-VOUS QUE que les modèles Lucé et Verona disposent d'un " mode démo " qui fait défiler chacune des trois couleurs de lumière d'accentuation DEL toutes les 10 secondes? Pour activer le mode démo, maintenez enfoncé le bouton "lumière d'accentuation" situé au bas de la hotte pendant 3 secondes.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

ÎLOT

COLLECTION CORE



MILANO ÎLOT

ACT⁺ ZEPHYR

COLLECTION CORE



NAPOLI ÎLOT

ACT⁺ ZEPHYR

COLLECTION DESIGNER



VISTA ÎLOT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

MILANO ÎLOT Hotte îlot au pavillon courbé avec Zephyr Connect et ventilateur PowerWave^{MC} - 700 PCM

| | | |
|-----------|--------------|---------------------|
| ZML-M90CG | S avec verre | 35 7/16" x 25 9/16" |
| ZML-M90CS | S | 35 7/16" x 25 9/16" |
| ZML-E42CG | S avec verre | 42" x 25 9/16" |
| ZML-E42CS | S | 42" x 25 9/16" |

- Puissance max. du moteur : 700 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 590/390/290
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Fonction de purification d'air
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Conduit circulaire vertical 8"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Arrêt à retardement automatique
- Filtres mèches en aluminium

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-00ML | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| Z1C-03ML | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| 14000005 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air universel de 8" |

NAPOLI ÎLOT Hotte îlot avec Zephyr Connect, ventilateur PowerWave^{MC} et filtres chicanes - 700 PCM

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| ZNA-M90DS | S | 35 7/16" x 25 9/16" |
| ZNA-E42DS | S | 42" x 25 9/16" |

- Puissance max. du moteur : 700 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 590/390/290
- Filtres chicanes
- Compatible avec l'application Zephyr Connect
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Commandes de proximité à 6 vitesses
- Conduit circulaire vertical 8"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Fonction de purification d'air
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Éclairage à trois niveaux
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-03NA | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C091 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| Z1C-02NA | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| 14000005 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air |

VISTA ÎLOT Hotte îlot à profil bas avec panneau SAP et éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

| | | |
|-------------|---|---------------|
| DVL-E36ASSX | S | 36" x 23 5/8" |
| DVL-E42ASSX | S | 42" x 23 5/8" |

- Puissance max. du moteur: 290 - 1 000 PCM (non inclus)
- Commandes tactiles invisibles à 3 vitesses
- Télécommande sans fil optionnelle
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Système d'aspiration périmétrique
- Filtres mèches en aluminium
- Boîtier d'une hauteur de 2 1/8"
- Lumières DEL 5W
- Trois niveaux d'éclairage
- Fonction de purification d'air

Accessoires

| | |
|-----------|---|
| ZRC-00VL | Ensemble de recirculation d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C010 | Filtre à charbon de remplacement (2 par kit) |
| Z1C-00VL | Rallonge de couvre-conduit, inox (pour plafond jusqu'à 12') |
| CBI-290C | Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-390A | Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-600A | Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6") |
| PBN-1000A | Moteur en ligne de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **) |
| CBE-1000 | Moteur externe de 1 000 PCM (conduit circulaire de 8" **) |
| 14000010 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air (600 PCM) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM) |

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

** Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (ZML, ZNA)

2 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (DVL)

ÎLOT

COLLECTION CORE



SIENA PRO ÎLOT
ACT[™]

MODÈLE

FINI

GRANDEUR L x P

SIENA PRO ÎLOT Hotte îlot Pro traditionnelle avec filtres chicanes et système ACT[™] - 1200 PCM

| | | |
|-----------|---|-----------|
| ZSL-E42DS | S | 42" x 28" |
| ZSL-E48DS | S | 48" x 28" |

- Puissance max. du moteur : 1200 PCM
- Puissance max. du moteur ACT[™] : 590/390
- Commandes ICON Touch[®] ACL à 5 vitesses
- Conduit circulaire vertical 10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage TruHue[™] à deux niveaux, à gradation et à réglage de couleur
- Filtres chicanes hybrides
- Installation rapide avec couvre-conduit magnétique
- Arrêt à retardement automatique
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'10"
- Boîtier en une seule pièce et sans soudure

Accessoires

| | |
|----------|--|
| Z1C-02SL | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air universel de 10" |
| RC-0002 | Télécommande à radiofréquences sans fil |

COLLECTION DESIGNER



TITAN ÎLOT
ACT[™]

TITAN ÎLOT Hotte îlot style Pro avec ventilateur PowerWave[™], ACT[™] et lumières DEL - 750 PCM

| | | |
|----------|---|---------------|
| AK7736BS | S | 36" x 31 5/8" |
| AK7742BS | S | 42" x 31 5/8" |
| AK7748BS | S | 48" x 31 5/8" |
| AK7754BS | S | 54" x 31 5/8" |

- Puissance max. du moteur : 750 PCM (inclus)
- Puissance max. du moteur : 1 300 PCM (optionnel)
- Puissance max. du moteur ACT[™] : 590/390/290
- Arrêt à retardement automatique
- Conduit circulaire vertical & horizontal de 8" ou 10"
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'2"
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Éclairage double intensité
- Éclairage directionnel
- Filtres chicanes Pro
- Commandes LCD à 6 vitesses
- Télécommande sans fil en option

Accessoires et ventilateurs

| | |
|-----------|---|
| PBD-1300B | Moteur interne de 1 300 PCM (conduit circulaire de 10") |
| Z1C-0077 | Rallonge de couvre-conduit - 36", 42" (pour plafond de 10' à 12') |
| Z1C-0177 | Rallonge de couvre-conduit - 48", 58" (pour plafond de 10' à 12') |
| 14000005 | Télécommande à radiofréquences sans fil |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (750 PCM) |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air (1 300 PCM) |

COLLECTION DESIGNER



TRAPEZE

TRAPEZE Hotte îlot Designer avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

| | | |
|------------|---|---------------|
| CTP-E36CSX | S | 36" x 26 5/8" |
| CTP-E48CSX | S | 48" x 26 5/8" |
| CTP-E54CSX | S | 54" x 26 5/8" |
| CTP-E60CSX | S | 60" x 26 5/8" |

- Puissance max. du moteur : 290-1000 (non inclus)
- Conduit circulaire vertical 6" ou 8"
- Éclairage DEL LumiLight
- Éclairage double intensité
- Arrêt à retardement automatique
- Contrôles électroniques de 3 vitesses
- Filtres chicanes Pro
- Télécommande sans fil optionnelle
- Convient au plafond d'une hauteur de 10'4"

Accessoires et ventilateurs

| | |
|-----------|---|
| Z1C-00TP | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12 pieds) |
| CBI-290C | Moteur interne 290 PCM (conduit circulaire 6") |
| CBI-390A | Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-600A | Moteur interne 600 PCM (conduit circulaire 6") |
| PBN-1000A | Moteur en ligne 1000 PCM (**conduit circulaire de 10" à 8") |
| CBE-1000 | Moteur externe 1000 PCM (**conduit circulaire 10" à 8") |
| 14000005 | Télécommande à radiofréquences |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air (600 PCM) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (1000 PCM) |


* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.
** Conduit circulaire de 10" relié au moteur externe/en ligne. Le conduit doit être ajusté de 10" à 8" avant d'être introduit dans le plafond. Adaptateur 10" à 8" inclus avec moteur externe/en ligne.

FINI : (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

ÎLOT /
PLAFOND

COLLECTION DESIGNER



LUX CONNECT

HAUT : MODÈLE 43" ILLUSTRÉ
EN ACIER INOXYDABLE
BAS : MODÈLE 63" ILLUSTRÉ
EN BLANC



MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

LUX CONNECT Hotte encastrée avec Zephyr Connect, panneaux SAP et lumières DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

| | | |
|------------|---|-------------------|
| ALU-E43CSX | S | 43 3/8" x 27 1/2" |
| ALU-E43CWX | W | 43 3/8" x 27 1/2" |
| ALU-E63CSX | S | 63 3/8" x 27 1/2" |
| ALU-E63CWX | W | 63 3/8" x 27 1/2" |

- Puissance max. du moteur: 290 - 1100 (non inclus)
- Système d'aspiration périmétrique
- Bandes lumineuses DEL de 10 W
- Conduit vertical et horizontal
- Conduit circulaire horizontal 6" ou 10"
- Trois niveaux d'éclairage
- Contrôles tactiles capacitifs à 3 vitesses
- Filtres mèches en aluminium
- Télécommande sans fil
- Fonction de purification d'air
- Compatible avec l'application Zephyr Connect

Accessoires et ventilateurs

| | |
|-----------|--|
| ZRC-01LX* | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C002 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| CBI-290C | Moteur interne 290 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-390A | Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6") |
| CBI-600A | Moteur interne 600 PCM (conduit circulaire de 6") |
| PBI-1100B | Moteur extérieur de 1100 PCM (conduit circulaire de 10") |
| PBN-1000A | Moteur en ligne 1000 PCM (conduit circulaire de 10") |
| CBE-1000 | Moteur externe 1000 PCM (conduit circulaire 10") |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air (600 PCM) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (1000 PCM) |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air (1100 PCM) |

* Le système de recirculation ZRC-01LX est compatible seulement avec les moteurs internes CBI-290C et CBI-600A.

SAVIEZ-VOUS QUE le système d'aspiration périphérique éloigne le flux d'air de la zone centrale de la hotte et le distribue uniformément par des ouvertures étroites sur le périmètre de la hotte. Cette méthode de ventilation augmente la vitesse de l'air et améliore la capture des contaminants de cuisson. Disponible dans certains modèles : ZPY, DLA, DVS, DVL, ALU et AK85.

SAP - Système d'aspiration périmétrique
FINI: (S)-Acier inoxydable (W) Revêtement en poudre blanc
Garantie : 1 an sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre

ESCAMOTABLE



COLLECTION DESIGNER

LIFT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

LIFT Hotte rétractable 18" avec éclairage DEL - BOÎTIER SEULEMENT*

| | | |
|------------|---|-----|
| DLI-E30ASX | S | 30" |
| DLI-E36ASX | S | 36" |

- Puissance max. du moteur
- 400 - 1000 PCM (non inclus)
- Conduits à 4 voies**
- Bande lumineuse DEL BriteStrip^{MC} (3000 K)
- Filtres mèches en aluminium
- Zones de capture triple
- Commandes tactiles capacitatives à 3 vitesses
- Ensemble de reprise d'air optionnel

Accessoires et moteurs

| | |
|-----------|--|
| DBI-600A | Moteur interne de 600 PCM (400 PCM configurable) |
| PBN-1000A | Moteur en ligne (1000 PCM) |
| CBE-1000 | Moteur externe (1000 PCM) |
| ZRC-00LF | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C006 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| DDA-0002 | Télécommande avec contrôle vers le haut et vers le bas, conforme ADA |
| DDS-0030 | Kit d'étanchéité pour plaque de cuisson au gaz (Pour 30") |
| DDS-0036 | Kit d'étanchéité pour plaque de cuisson au gaz (Pour 36") |
| DDT-0030 | Ensemble de garniture pour cuisinière (Pour 30") |
| DDT-0036 | Ensemble de garniture pour cuisinière (Pour 36") |
| 11030132 | Câble de rallonge électronique de 5' |
| DDE-0001 | Embout pour rallonge de garniture |
| 54190053 | Plaque de base pour panneau frontal, 8" |
| 54190054 | Plaque de base pour panneau frontal, 10" |
| AK00070 | 1-7/8" x 19" à 8" transition circulaire |
| AK00071 | 1-7/8" x 19" à 10" transition circulaire |
| AK00072 | 1-7/8" x 19" Adaptateur pour conduit AK00080 |
| AK00080 | 1-7/8" x 19" Conduit rectangulaire, 2' |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air (600 PCM) |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air (1 000 PCM) |

* Nécessite l'achat d'un moteur Zephyr interne, externe ou en ligne, vendu séparément.

** Les conduits à 4 voies comprennent l'avant, les côtés (G et D), l'arrière et le bas du boîtier du ventilateur.

SAVIEZ-VOUS QUE la hotte Lift est compatible avec plusieurs configurations d'appareils de cuisson.



PLAQUE DE CUISSON



FOUR + PLAQUE DE CUISSON



SURFACE DE CUISSON



CUISINIÈRE

Consultez le configurateur [Lift Downdraft](http://zephyronline.com/customer-care/lift-downdraft-configurator) (zephyronline.com/customer-care/lift-downdraft-configurator) pour vous aider à déterminer les composants nécessaires à l'installation.



COLLECTION CORE

SORRENTO

SORRENTO Hotte escamotable avec 9-1/2" d'élévation - 500 PCM

| | | |
|-----------|---|-----|
| DD1-E30AS | S | 30" |
| DD1-E36AS | S | 36" |

- Puissance max. du moteur : 500 PCM
- Certifiée HVI
- Filtres mèches décoratives
- Conduit 3 1/4"x10" à 3 positions*
- Contrôles à vitesses variables

Accessoires

| | |
|----------|--|
| DDA-0001 | Télécommande câblée - Contrôle vers le haut et vers le bas |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air universel de 6" |

* Conduit à 3 positions, soit gauche, droite ou dans le bas du boîtier du ventilateur.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 2 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

INSERTION

COLLECTION CORE



TORNADO MINI

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

TORNADO MINI Bloc d'alimentation avec reprise d'air en option et éclairage DEL - 400 PCM

AK8400BS S 20 9/16" x 11"

- Puissance max. du moteur: 400 PCM
- Commandes à glissière à 3 vitesses
- Cadre en inox optionnel
- Conduit circulaire vertical 6"
- Hauteur de 9-11/16"
- Filtre mèche en aluminium
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Deux niveaux d'éclairage

Accessoires

ZRC-8400A Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
 ZOF-C084 Filtre à charbon de remplacement (chaque)
 AK0840AS Cadre ajustable en profondeur 17 1/2" - 20 1/2" (pour hotte 30")
 AK0846AS Cadre ajustable en profondeur 17 1/2" - 20 1/2" (pour hotte 36")

COLLECTION CORE



TORNADO MINI ES



TORNADO MINI ES Bloc d'alimentation certifié Energy Star avec éclairage DEL - 290 PCM

AK8400BS-ES S 20 9/16" x 11"

- Puissance max. du moteur : 290 PCM
- Commandes à glissière à 3 vitesses
- Certifié ENERGY STAR*
- Conduit vertical circulaire 6"
- Hauteur de 9 1/16"
- Cadre en inox optionnel
- Éclairage DEL LumiLight de 7W
- Éclairage double intensité
- Filtre mèche en aluminium

Accessoires

AK0840AS Cadre ajustable en profondeur 17 1/2" - 20 1/2" en inox (pour hotte 30")
 AK0846AS Cadre ajustable en profondeur 17 1/2" - 20 1/2" en inox (pour hotte 36")

COLLECTION CORE



TWISTER

TWISTER Bloc d'alimentation avec reprise d'air en option et éclairage DEL - 400 PCM

AK8000CS S 27 9/16" x 11 13/16"

- Puissance max. du moteur : 400 PCM
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtres mèches en aluminium
- Conduit circulaire de 6" vertical & horizontal
- Hauteur de 11 1/4"
- Cadre en inox optionnel
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité

Accessoires

ZRC-0080 Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
 ZOF-C008 Filtre à charbon de remplacement (chaque)
 AK0800AS Cadre ajustable en profondeur 17 1/2" - 20 1/2" en inox (pour hotte de 30")
 AK0836AS Cadre ajustable en profondeur 17 1/2" - 20 1/2" en inox (pour hotte de 36")

COLLECTION CORE



TORNADO I

TORNADO I Bloc d'alimentation avec filtres chicane hybrides et éclairage DEL - 600 PCM

AK8100BS S 27 9/16" x 11 3/16"
 AK8134BS S 33 9/16" x 11 3/16"

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Commandes à glissière à 3 vitesses
- Filtres chicane hybrides
- Conduit circulaire vertical & horizontal de 6"
- Hauteur de 11 1/4"
- Cadre en inox optionnel
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Deux niveaux d'éclairage

Accessoires

ZRC-0080 Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
 ZOF-C008 Filtre à charbon de remplacement (chaque)
 AK0800AS* Cadre ajustable en profondeur 17 1/2" - 20 1/2" en inox (pour hotte 30")
 AK0836AS Cadre ajustable en profondeur 17 1/2" - 20 1/2" en inox (pour hotte 36")
 MUA006A Dispositif d'apport d'air

*Pour modèle AK8100BS seulement.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non consommables, 1 an sur la main d'œuvre (AK84)
 10 ans sur les pièces non consommables, 1 an sur la main d'œuvre (AK80, AK80-ES, AK81)

INSERTION

COLLECTION CORE



ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

TORNADO GLO Bloc d'alimentation avec panneau Glo à DEL, système ACT^{MC} et SAP - 600 PCM

AK8500AS S 27 3/16" x 11 3/16"

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 390, 290 PCM
- Hauteur de 11 5/16"
- Cadre en inox optionnel
- Conduit circulaire vertical & horizontal de 6"
- Commandes électronique à 6 vitesses
- Filtres mèches en aluminium
- Panneau Glo à DEL 7W SAP(2)
- Deux niveaux d'éclairage
- Système d'aspiration périmétrique

Accessoires

- ZRC-0085 Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon)
- ZOF-C085 Filtre à charbon de remplacement (chaque)
- 14000005 Télécommande à radiofréquences sans fil
- AK0800AS Cadre ajustable en profondeur 17 1/2" - 20 1/2" en inox (pour hotte 30")
- AK0836AS Cadre ajustable en profondeur 17 1/2" - 20 1/2" en inox (pour hotte 36")
- MUA006A Dispositif d'apport d'air

COLLECTION PRO



TORNADO II

TORNADO II Bloc d'alimentation avec Télécommande à radiofréquences - 1000 PCM

AK8200BS S 29 13/16" x 15 13/16"

- Puissance max. du moteur : 1000 PCM
- Conduit vertical circulaire 10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Hauteur de 11 1/2"*
- Éclairage à trois niveaux
- Contrôles électroniques de 3 vitesses
- Télécommande sans fil
- Filtres chicanes Pro
- Fonction de purification d'air
- Arrêt à retardement automatique

* La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 8".

Accessoires

- AK0806BS Cadre ajustable en profondeur (17 5/8" à 20 1/8") en inox (pour hotte de 36")
- AK0806AS Cadre ajustable en profondeur (20 1/2" à 23 1/2") en inox (pour hotte de 36")
- AK0842AS Cadre ajustable en profondeur (20 1/2" à 23 1/2") en inox (pour hotte de 42")
- MUA008A Dispositif d'apport d'air universel de 8"

COLLECTION PRO



TORNADO III

TORNADO III Bloc d'alimentation avec télécommande et options de moteurs - BOÎTIERS SEULEMENT*

AK8300BSX S 38 7/16" x 15 13/16"

- Puissance max. : 290 - 1100 PCM (moteur non inclus)
- Conduit vertical circulaire 6" ou 10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Hauteur 11 1/2"***
- Éclairage à trois niveaux
- Contrôles électroniques de 3 vitesses
- Télécommande sans fil
- Filtres chicanes Pro
- Fonction de purification d'air
- Arrêt à retardement automatique

* Nécessite l'achat d'un ventilateur (moteur) Zephyr, vendu séparément.

** La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 8" utilisé avec des moteurs de 1000 PCM ou plus.

Accessoires et ventilateurs

- AK0848BS Cadre ajustable en profondeur (17 5/8" à 20 1/8") en inox (pour hotte de 48")
- AK0848AS Cadre ajustable en profondeur (20 1/2" à 23 1/2") en inox (pour hotte de 48")
- AK0854AS Cadre ajustable en profondeur (20 1/2" à 23 1/2") en inox (pour hotte de 54")
- AK0860AS Cadre ajustable en profondeur (20 1/2" à 23 1/2") en inox (pour hotte de 60")
- CBI-290C Moteur interne de 290 PCM (conduit circulaire de 6")
- CBI-390A Moteur interne de 390 PCM (conduit circulaire de 6")
- CBI-600A Moteur interne de 600 PCM (conduit circulaire de 6")
- PBI-1100B Moteur interne de 1100 PCM (conduit circulaire de 10")
- PBN-1000A Moteur en ligne de 1000 PCM (conduit circulaire de 10")
- CBE-1000 Moteur externe de 1000 PCM (conduit circulaire de 10")
- MUA006A Dispositif d'apport d'air universel de 6" (600 PCM)
- MUA008A Dispositif d'apport d'air universel de 8" (1000 PCM)

SAVIEZ-VOUS QUE les cadres en inox des hottes Tornado et Twister sont ajustables et peuvent accommoder de multiples profondeurs de cabinets.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (AK85).

10 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre (AK82, AK83).

INSERTION

COLLECTION CORE



VORTEX

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

VORTEX Insertion monopiece avec option de reprise d'air et profondeur ajustable - 390 PCM

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| AK9028BS | S | 28 3/8" x 17 1/2" à 20 1/2" |
| AK9034BS | S | 34 3/8" x 17 1/2" à 20 1/2" |

- Puissance max. du moteur: 390 PCM
- Conduits circulaires de 6" vertical & horizontal
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Hauteur de 12 5/8"
- Éclairage double intensité
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtre chicane hybride

Accessoires

| | |
|----------|--|
| ZRC-9000 | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C090 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |

COLLECTION CORE



MONSOON MINI

MONSOON MINI Insertion monopiece avec filtres chicanes hybrides - 300 PCM

| | | |
|----------|---|--------------------|
| AK9128BS | S | 28 3/8" x 18 1/16" |
| AK9134BS | S | 34 3/8" x 18 1/16" |

- Puissance max. du moteur: 300 PCM
- Conduit horizontal de 3-1/4"x10"
- Conduit vertical de 7" ou 3 1/4"x10"
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Hauteur de 6 1/8"
- Contrôles à curseur de 3 vitesses
- Filtres chicanes hybrides

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| ZRC-9100A | Ensemble de reprise d'air (avec filtres à charbon) |
| ZOF-C091 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |

COLLECTION CORE



MONSOON MINI II
ACT

MONSOON MINI II Bloc d'alimentation avec filtres chicanes hybrides, éclairage DEL et système ACT^{MC} - 600 PCM

| | | |
|----------|---|-------------------|
| AK9528AS | S | 28 3/8" x 17 7/8" |
| AK9534AS | S | 34 3/8" x 17 7/8" |
| AK9540AS | S | 40 3/8" x 17 7/8" |
| AK9546AS | S | 46 3/8" x 17 7/8" |

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390, 290 PCM
- Hauteur de 6 1/8"
- Conduit vertical de 7" ou 3 1/4"x10"
- Conduit horizontal de 3 1/4"x10"
- Filtres chicanes hybrides
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Deux niveaux d'éclairage
- Commandes électronique à 3 vitesses
- Arrêt à retardement automatique

Accessoires

| | |
|-----------|---|
| ZRC-9100A | Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C091 | Filtre à charbon de remplacement (chaque) |
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air |

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

INSERTION

COLLECTION CORE



MONSOON I
ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

| MONSOON I Insertion avec éclairage DEL et système ACT ^{MC} - 600 PCM | | |
|---|---|-------------------|
| AK9228BS | S | 28 3/8" x 19 1/4" |
| AK9234BS | S | 34 3/8" x 19 1/4" |
| <ul style="list-style-type: none"> • Puissance max. du moteur: 600 PCM • Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 390, 290 PCM • Éclairage DEL LumiLight de 6 W • Conduit circulaire de 8" vertical & horizontal • Éclairage double intensité • Hauteur de 12" • Télécommande sans fil • Contrôles électroniques de 6 vitesses • Filtres chicanes Pro • Fonction de purification d'air • Arrêt à retardement automatique | | |

| MONSOON I Insertion avec éclairage DEL et système ACT ^{MC} - 1 200 PCM | | |
|--|---|-------------------|
| AK9240BS | S | 40 3/8" x 19 1/4" |
| AK9246BS | S | 46 3/8" x 19 1/4" |
| <ul style="list-style-type: none"> • Puissance max. du moteur: 1200 • Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 590, 390 PCM • Conduit vertical circulaire 10" • Éclairage DEL LumiLight de 6 W • Hauteur 12" * • Éclairage double intensité • Télécommande sans fil • Contrôles électroniques de 6 vitesses • Arrêt à retardement automatique • Filtres chicanes Pro • Fonction de purification d'air | | |

| Accessoires | |
|-------------|--------------------------------------|
| MUA006A | Dispositif d'apport d'air (600 PCM) |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air (1200 PCM) |

* La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 10".

COLLECTION PRO



MONSOON II
ACT

| MONSOON II Insertion avec éclairage DEL et système ACT ^{MC} - 1200 PCM | | |
|--|---|---------------------|
| AK9334BS | S | 34 7/8" x 22 1/2" |
| AK9340BS | S | 40 3/8" x 22 1/2" |
| AK9346BS | S | 46 3/8" x 22 1/2" |
| AK9352BS | S | 52 3/8" x 22 1/2" |
| AK9358BS | S | 58 15/16" x 22 1/2" |
| <ul style="list-style-type: none"> • Puissance max. du moteur : 1200 PCM • Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 590, 390 PCM • Conduit vertical circulaire 10" • Éclairage DEL LumiLight de 6 W • Hauteur 12"* • Éclairage double intensité • Télécommande sans fil • Arrêt à retardement automatique • Filtres chicanes Pro • Contrôles électroniques de 6 vitesses • Fonction de purification d'air | | |

| Accessoires | |
|-------------|--|
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air universel de 10" |

* La dimension en hauteur ne comprend pas la hauteur de 5" de l'adaptateur du conduit circulaire de 10".

CORE COLLECTION



MONSOON CONNECT
ACT

| MONSOON CONNECT Insertion avec Zephyr Connect et ventilateur PowerWave ^{MC} - 700 PCM | | |
|---|---|-------------------|
| AK9428BS | S | 28 3/8" x 19 3/8" |
| AK9434BS | S | 34 3/8" x 19 3/8" |
| AK9440BS | S | 40 3/8" x 19 3/8" |
| AK9446BS | S | 46 3/8" x 19 3/8" |
| <ul style="list-style-type: none"> • Puissance max. du moteur : 700 PCM (inclus) • Puissance max. du moteur : 1 300 PCM (optionnel) • Puissance max. du moteur ACT^{MC}: 590/390/290 • Commandes de proximité à 6 vitesses • Compatible avec l'application Zephyr Connect • Conduit circulaire vertical de 8 ou 10" • Conduit horizontal de 8" • Hauteur 12" • Filtres chicanes Pro • Arrêt à retardement automatique • Éclairage DEL Lumilight de 6W • Éclairage à trois niveaux • Fonction purification de l'air | | |

| Accessoires | |
|-------------|---|
| PBD-1300B* | Moteur interne de 1 300 PCM (conduit circulaire de 10") |
| 14000005 | Télécommande sans fil à radiofréquences |
| MUA008A | Dispositif d'apport d'air |
| MUA010A | Dispositif d'apport d'air |

* PBD-1300B est un kit de ventilation interne double avec moteur unique et deux ouvertures de ventilation. Pour compléter ce kit, vous devez enlever le moteur déjà inclus de la hotte et l'installer dans le kit PBD-1300B.
NOTE: Le ventilateur PBD-1300B est uniquement compatible avec les modèles AK9434BS, AK9440BS et AK9446BS.

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

EXTERIEUR
INSERTION / MURALE

COLLECTION PRO



SPRUCE EXTÉRIEUR

COLLECTION PRO



CYPRESS EXTÉRIEUR

PHOTO CI-DESSUS - ILLUSTRÉE
AVEC RALLONGE DU COUVRE-
CONDUIT ZIC-0178 EN OPTION.

TIROIR
MICRO-ONDES



MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

SPRUCE Insertion pour l'extérieur - installation murale ou îlot -1200 PCM

| | | |
|----------|---|-------------------|
| AK9834BS | S | 34 3/8" x 22 1/2" |
| AK9840BS | S | 40 3/8" x 22 1/2" |
| AK9846BS | S | 46 3/8" x 22 1/2" |
| AK9858BS | S | 58 7/8" x 22 1/2" |

- Puissance max. : 1200 PCM
- Conduits vertical circulaire 10"
- Éclairage DEL Lumilight de 6W
- Filtres chicanes Pro
- Éclairage double intensité
- Bouton de commande à 3 vitesses
- Acier inoxydable 304
- Éclairage directionnel

CYPRESS Hotte de style Professionel pour l'extérieur / Hauteur de 18" / Profondeur 32" / 1200 PCM

| | | |
|----------|---|-----------|
| AK7836CS | S | 36" x 32" |
| AK7842CS | S | 42" x 32" |
| AK7848CS | S | 48" x 32" |
| AK7854CS | S | 54" x 32" |

- Puissance max. : 1200 PCM
- Conduits vertical circulaire et horizontal 10"
- Filtres chicanes Pro
- Éclairage DEL LumiLight de 6 W
- Éclairage double intensité
- Bouton de commande à 3 vitesses
- Acier inoxydable 304
- Profondeur 32"

Accessoires

| | |
|----------|--|
| AK0736BS | Couvre-conduit en inox 304 12" H x 36" L (pour AK7836BS) |
| AK0742BS | Couvre-conduit en inox 304 12" H x 42" L (pour AK7842BS) |
| AK0748BS | Couvre-conduit en inox 304 12" H x 48" L (pour AK7848BS) |
| AK0754BS | Couvre-conduit en inox 304 12" H x 54" L (pour AK7854BS) |
| ZIC-0178 | Rallonge de couvre-conduit - 27" largeur (pour plafond de 10 à 12 pieds) |

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

TIROIR MICRO-ONDES

| | | |
|-----------|---|-----------------------------|
| MWD2401AS | S | 23 5/8" x 16 1/8" x 23 7/8" |
| MWD3001AS | S | 29 5/8" x 16 1/8" x 23 7/8" |

- 1,2 pi³
- Acier inoxydable de grade 304
- 1000W
- Éclairage intérieur
- Commandes électroniques tactiles avec écran ACL
- Intérieur blanc
- Revêtement anti-traces de doigts
- Horloge intégrée
- Conforme aux normes ADA

Caractéristiques des commandes

- Ouverture/fermeture tactile
- Cuisson par capteur
- Verrouillage des commandes
- Décongélation
- Mise en mode silencieux marche/arrêt
- Réchauffage par capteur
- Minuterie de cuisine
- Fondre
- 10 niveaux de puissance
- Bouton +30 secondes
- Maïs soufflé (Popcorn)
- Ramollir




Revêtement facile à nettoyer

La porte en acier inoxydable est équipée d'un revêtement anti-traces de doigts qui élimine les taches graisseuses et protège des boissons et aliments collants.



Cuisson par capteur

Détecte les variations d'humidité pendant la cuisson. Le four ajuste automatiquement la durée et la puissance pour obtenir des résultats constants.



Capacité

Réchauffez les surplus du dîner dans le plat dans lequel vous les avez préparés. Le tiroir micro-ondes Zephyr peut facilement accueillir un plat de cuisson de 9" x 13".

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : (Hottes d'extérieur) 3 ans sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre. (Micro-ondes) 1 an sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

BRISAS
VENTILATION



ACT

MODÈLE FINI GRANDEUR L x P

HOTTE CHEMINÉE TRADITIONNELLE avec système ACT^{MC}

| | | |
|-----------|---|---------------|
| BVE-E30CS | S | 30" x 19 3/4" |
| BVE-E36CS | S | 36" x 19 3/4" |

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390, 290 PCM
- Convient au plafond d'une hauteur de 9'4"
- Commandes électronique à 3 vitesses
- Conduit circulaire vertical de 6"
- Filtres mèches en aluminium
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Deux niveaux d'éclairage

Accessoires

| | |
|----------|---|
| BRC-0108 | Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C013 | Filtre à charbon de remplacement |
| B1C-00VE | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12') |



ACT

HOTTE CHEMINÉE AVEC AUVENT COURBÉ EN VERRE avec système ACT^{MC}

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| BMI-E30DG | Inox et verre | 30" x 19 3/4" |
| BMI-E36DG | Inox et verre | 36" x 19 3/4" |

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390, 290 PCM
- Convient au plafond d'une hauteur de 8'11.5"
- Commandes électronique à 3 vitesses
- Conduit circulaire vertical de 6"
- Filtres mèches en aluminium
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Deux niveaux d'éclairage

Accessoires

| | |
|----------|---|
| BRC-0106 | Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C012 | Filtre à charbon de remplacement |
| B1C-00MI | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12') |



ACT

HOTTE ÎLOT AVEC AUVENT COURBÉ EN VERRE avec système ACT^{MC}

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| BML-E30CG | Inox et verre | 30" x 25 9/16" |
| BML-E36CG | Inox et verre | 36" x 25 9/16" |

- Puissance max. du moteur: 600 PCM
- Puissance max. du moteur ACT^{MC} : 390, 290 PCM
- Convient au plafond d'une hauteur de 8'11"
- Commandes électronique à 3 vitesses
- Conduit circulaire vertical de 6"
- Filtres mèches en aluminium
- Éclairage DEL LumiLight de 6W
- Deux niveaux d'éclairage

Accessoires et ventilateurs

| | |
|----------|---|
| BRC-0107 | Ensemble de reprise d'air (avec filtre à charbon) |
| ZOF-C091 | Filtre à charbon de remplacement |
| B1C-00ML | Rallonge de couvre-conduit (pour plafond jusqu'à 12') |

FINI: (S)-Acier inoxydable

Garantie : 1 an sur les pièces non-consommables, 1 an sur la main d'oeuvre.

REFROIDISSEURS DE VIN & BOISSONS BRISAS



MODÈLE **FINI** **GRANDEUR L x P**

REFROIDISSEUR DE BOISSONS À ZONE UNIQUE

BBV15C01AG Acier inoxydable + verre 15" x 33 7/8" x 23 3/8"*

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 38° - 65° F • 39 dBA • Commandes tactiles capacitives • Système d'amortissement des vibrations • Verre à double vitrage • Mode Sabbat | <ul style="list-style-type: none"> • Capacité de 4 bouteilles/64 canettes de 12 oz • 1 grille noire • 2 étagères en verre gris transparent • Porte réversible • Acier inoxydable de qualité 304 • Charnière de porte à dégagement zéro | <ul style="list-style-type: none"> • PreciseTemp^{MC} • Technologie de refroidissement actif • Encastré ou autoportant • Éclairage DEL bleu • Alarme de porte ouverte |
|--|--|--|

Accessoires

ZOF-C004 Filtre à charbon de remplacement

*Profondeur du cabinet, sans la poignée.



REFROIDISSEUR DE BOISSONS À ZONE UNIQUE

BBV24C01AG Acier inoxydable + verre 23 7/8" x 33 7/8" x 23 1/2"*

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 38° - 65° F • 40 dBA • Commandes tactiles capacitives • Système d'amortissement des vibrations • Verre à double vitrage • Mode Sabbat | <ul style="list-style-type: none"> • Capacité de 8 bouteilles/112 canettes de 12 oz • 1 grille noire • 2 étagères en verre gris transparent • Porte réversible • Acier inoxydable de qualité 304 • Charnière de porte à dégagement zéro | <ul style="list-style-type: none"> • PreciseTemp^{MC} • Technologie de refroidissement actif • Encastré ou autoportant • Éclairage DEL bleu • Alarme de porte ouverte |
|--|---|--|

Accessoires

ZOF-C004 Filtre à charbon de remplacement

*Profondeur du cabinet, sans la poignée.



REFROIDISSEUR DE VIN ET DE BOISSONS À PORTE FRANÇAISE ET ZONE DOUBLE

BWB24C32AG Acier inoxydable + verre 23 7/8" x 33 7/8" x 23 1/2"*

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 38° - 65° F (chaque zone) • 40 dBA • Commandes tactiles capacitives • Système d'amortissement des vibrations • Verre à double vitrage • Charnière de porte à dégagement zéro | <ul style="list-style-type: none"> • Capacité de 21 bouteilles/64 canettes de 12 oz • 6 grilles noires • 3 étagères en verre gris transparent • Alarme de porte ouverte • Acier inoxydable de qualité 304 | <ul style="list-style-type: none"> • PreciseTemp^{MC} • Technologie de refroidissement actif • Encastré ou autoportant • Éclairage DEL bleu • Mode Sabbat |
|---|--|--|

Accessoires

ZOF-C004 Filtre à charbon de remplacement

*Profondeur du cabinet, sans la poignée.

Finition de la porte : Acier inoxydable de qualité 304 + verre. Finition du cabinet : noir. Finition intérieure : noir.
Garantie : 2 ans pièces non consommables, 5 ans compresseur, 1 an main d'oeuvre

REFROIDISSEURS DE VIN & BOISSONS BRISAS



MODÈLE

FINI

GRANDEUR L x P

REFROIDISSEUR DE VIN À ZONE DOUBLE

BWN15C01AG SS + Glass 15" x 33 7/8" x 23 3/8"*

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 40° - 65° F • 39 dBA • Commandes tactiles capacitives • Système d'amortissement des vibrations • Verre à double vitrage • Charnière de porte à dégagement zéro | <ul style="list-style-type: none"> • Capacité de 28 bouteilles • 6 grilles noires • Alarme de porte ouverte • Porte réversible • Acier inoxydable de qualité 304 • PreciseTemp^{MC} | <ul style="list-style-type: none"> • Technologie de refroidissement actif • Encastré ou autoportant • Éclairage DEL bleu • Mode Sabbat |
|---|---|--|

Accessoires

ZOF-C004 Filtre à charbon de remplacement

*Profondeur du cabinet, sans la poignée.



REFROIDISSEUR DE VIN À ZONE DOUBLE

BWN24C02AG Acier inoxydable + verre 23 7/8" x 33 7/8" x 23 1/2"*

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 40° - 65° F • 40 dBA • Commandes tactiles capacitives • Système d'amortissement des vibrations • Verre à double vitrage • Charnière de porte à dégagement zéro | <ul style="list-style-type: none"> • Capacité de 46 bouteilles • 5 grilles noires • Alarme de porte ouverte • Porte réversible • Acier inoxydable de qualité 304 • PreciseTemp^{MC} | <ul style="list-style-type: none"> • Technologie de refroidissement actif • Encastré ou autoportant • Éclairage DEL bleu • Mode Sabbat |
|---|---|--|

Accessoires

ZOF-C004 Filtre à charbon de remplacement

*Profondeur du cabinet, sans la poignée.



Finition de la porte : Acier inoxydable de qualité 304 + verre. Finition du cabinet : noir. Finition intérieure : noir.
Garantie : 2 ans pièces non consommables, 5 ans compresseur, 1 an main d'oeuvre

ACCESSOIRES
DE VENTILATION

MODÈLE DESCRIPTION

Accessoires CVC (chauffage, ventilation et climatisation)

AK00029 Clapet circulaire de conduit 6" pour moteur en-ligne
AK00049 Clapet circulaire de conduit 7" pour moteur en-ligne
AK00069 Clapet circulaire de conduit 8" pour moteur en-ligne
AK00079 Clapet circulaire de conduit 10" pour moteur en-ligne

AK00039 Réducteur de conduit circulaire de 7 à 6"
AK00037 Réducteur de conduit circulaire de 8 à 6"
AK00035 Réducteur de conduit circulaire de 8 à 7"
AK00040 Réducteur de conduit circulaire de 10 à 8"

AK00146 Événement de toiture circulaire pour conduit 6" avec grillage anti-oiseaux
AK00147 Événement de toiture circulaire pour conduit 7" avec grillage anti-oiseaux
AK00148 Événement de toiture circulaire pour conduit 8" avec grillage anti-oiseaux
AK00150 Événement de toiture circulaire pour conduit 10" avec grillage anti-oiseaux

AK00041 Événement mural rectangulaire pour conduit 3 1/4" x 10" avec clapet et grillage anti-oiseaux

AK00042 Événement mural circulaire pour conduit 6" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00043 Événement mural circulaire pour conduit 7" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00044 Événement mural circulaire pour conduit 8" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00045 Événement mural circulaire pour conduit 10" avec clapet & grillage anti-oiseaux

AK00030 Événement mural d'entrée pour conduit de 6" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00031 Événement mural d'entrée pour conduit de 7" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00032 Événement mural d'entrée pour conduit de 8" avec clapet & grillage anti-oiseaux
AK00052 Événement mural d'entrée pour conduit de 10" avec clapet & grillage anti-oiseaux

AK00066 Registre circulaire 6" avec collet
AK00067 Registre circulaire 7" avec collet

Ensemble de dispositif d'apport d'air universel

MUA006A Dispositif d'apport d'air de 6" (jusqu'à 600 PCM)
MUA008A Dispositif d'apport d'air de 8" (jusqu'à 1000 PCM)
MUA010A Dispositif d'apport d'air de 10" (jusqu'à 1200 PCM)

SAVIEZ-VOUS QUE les dispositifs universels d'apport d'air de Zephyr peuvent être utilisés avec n'importe quelle hotte de plus de 300 PCM, même les hottes qui ne sont pas de marque Zephyr.

Dossier universel télescopique en acier inoxydable

AK1710 Dossier télescopique de 30 po en inox
AK1716 Dossier télescopique de 36 po en inox
AK1712 Dossier télescopique de 42 po en inox
AK1718 Dossier télescopique de 48 po en inox
AK1714 Dossier télescopique de 54 po en inox

SAVIEZ-VOUS QUE le dossier télescopique en acier inoxydable peut être utilisé avec n'importe quelle hotte de la même largeur.

Ampoule DEL blanc chaud - Remplacement direct des ampoules halogènes GU10

ZOB0040 Ampoule DEL Bloom^{MC} (GU10, 6W, 3000K)



POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE OU POUR TOUTE QUESTIONS LIÉES AU SERVICE

Les clients des États-Unis doivent appeler le : 1-888-880-8368 ou nous contacter à : zephyronline.com/contact

Clients du Canada, veuillez appeler : 1-800-361-0799 ou par courriel : service@distinctive-online.com

Zephyr Ventilation, LLC (désigné aux présentes sous le nom de « nous ») garantit au premier acheteur (désigné aux présentes sous le nom de « vous » ou « votre ») de produits Zephyr (les « Produits ») que lesdits produits sont exempts de défauts de fabrication ou de main-d'oeuvre selon les conditions suivantes :

Garantie limitée pour les pièces :

Pendant X* années à compter de la date d'achat originale des Produits, nous fournirons gratuitement des Produits ou des pièces (y compris les ampoules DEL, le cas échéant) pour remplacer ceux qui comportaient des défauts de fabrication, sous réserve des exclusions et des limitations ci-dessous. Nous pourrions choisir, à notre seule discrétion, de réparer ou de remplacer des pièces avant de prendre la décision de remplacer les produits.

Garantie limitée d'un an sur la main-d'oeuvre :

Garantie d'un an à partir de la date d'achat originale du Produit. Nous couvrirons sans frais les frais de main-d'oeuvre afférents à la réparation du Produit ou des pièces de remplacement qui comportaient des défauts de fabrication. Un an après la date d'achat originale, vous serez responsable de tous les frais de main-d'oeuvre associés à la présente garantie.

Exclusions de la garantie :

Cette garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement, à notre gré, de pièces ou de Produits défectueux et ne couvre aucun autre coût afférent aux Produits, dont, sans s'y limiter, les frais liés : (a) à l'entretien normal des Produits et au remplacement des pièces consommables, comme les fluorescent, incandescence ou halogèneampoules, les filtres métalliques, les filtres à charbon et les fusibles; (b) à tout Produit ou pièce ayant été endommagé durant le transport ou étant le résultat d'un mauvais usage, d'une négligence, d'un accident, d'une installation incorrecte ou ne respectant pas les notices d'installation recommandées, d'un entretien ou d'une réparation inapproprié (dont ne nous sommes pas responsables); (c) à une utilisation commerciale ou ne correspondant pas à l'utilisation pour laquelle les Produits sont conçus; (d) à l'usure naturelle du fini, à l'usure due à un entretien inadéquat, à l'utilisation de produits nettoyants corrosifs ou abrasifs, de tampons nettoyeurs et de produits de nettoyage pour le four; (e) aux éclats, entailles ou fissures résultant d'un abus ou d'une mauvaise utilisation du Produit; (f) aux déplacements d'un technicien de service à votre domicile pour vous montrer comment utiliser les Produits; (g) aux dommages causés par un accident, un incendie, une inondation, un cas fortuit; ou (h) Les installations personnalisées ou modifications qui ont un impact maintenabilité du Produit. Si vous vous trouvez à l'extérieur du territoire que nous desservons, des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour la livraison des produits à nos points de service désignés pour une réparation sous garantie ou vous pourriez avoir à déboursier les frais de déplacement du technicien à votre domicile pour que le Produit soit réparé, enlevé ou réinstallé. Un an après la date d'achat originale du Produit, vous êtes également responsable de tous les frais de main-d'oeuvre associés à la présente garantie.

Restrictions de la garantie.

NOTRE OBLIGATION DE RÉPARER OU DE REMPLACER, À NOTRE GRÉ, LE PRODUIT CONSTITUE VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS SOUS LA PRÉSENTE GARANTIE. NOUS NE NOUS PORTONS PAS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE OU PARTICULIER RÉSULTANT OU AYANT UN LIEN AVEC L'UTILISATION OU LE RENDEMENT DES PRODUITS. LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SECTION PRÉCÉDENTE SONT EXCLUSIVES ET TIENNENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. PAR LES PRÉSENTES, NOUS REJETONS ET EXCLUONS TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE POUR LES PRODUITS ET TOUTES LES GARANTIES TACITES PRÉVUES PAR LA LOI, DONT CELLES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION DU PRODUIT POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.

Certains États ou provinces n'autorisent pas les restrictions sur la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires; par conséquent, les exclusions et restrictions mentionnées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Dans la mesure où une loi applicable interdit l'exclusion de garanties implicites, la durée de toute garantie implicite applicable se limite à la période de deux ans décrite ci-dessus. L'unique objectif de toute description orale ou écrite est de présenter les Produits et celle-ci ne devrait pas être interprétée comme une garantie expresse. Avant d'utiliser ou de permettre l'utilisation des Produits, vous devrez déterminer si les Produits conviennent aux utilisations prévues et vous devrez assumer tout risque et toute responsabilité relatifs à ces utilisations. Nous nous réservons le droit d'utiliser des pièces reconstruites ou remises à neuf pour remplacer l'une des fonctionnalités dans le cadre de la présente garantie ou de l'une des parties de la présente garantie. L'acheteur original ne peut transférer la présente garantie et celle-ci n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada.

Pour obtenir du service sous la garantie :

Pour avoir droit à du service sous garantie, vous devez : (a) nous avvertir en utilisant l'adresse ou le numéro de téléphone inscrit ci-dessous dans les soixante jours suivant la détection du défaut; (b) donner le numéro du modèle, le numéro d'identification de la pièce ainsi que le numéro de série; et (c) décrire la nature de tout défaut de la pièce ou du Produit. Au moment de faire la demande de service sous garantie, vous devrez présenter votre preuve d'achat et la preuve de la date d'achat originale. Si nous déterminons que les exclusions de la garantie énumérées ci-dessus s'appliquent ou si vous vous trouvez dans l'incapacité de nous fournir la documentation nécessaire pour obtenir du service, vous serez responsable de tous les frais d'expédition, de déplacement, de main-d'oeuvre ou de tout autre coût afférent au service.

Veuillez consulter notre site Web au www.zephyronline.com pour savoir si des révisions ont été apportées à la garantie. Zephyr, 2277 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502

*XX concerne le nombre d'années de garantie sur les pièces pour chaque hotte.

Veuillez vous référer au modèle de la hotte dans les pages ci-dessus, pour connaître le nombre exact d'années.

Zephyr Ventilation, LLC (appelé aux présentes « nous ») garantit au premier acheteur (appelé aux présentes « vous ») des produits Zephyr (les « produits ») que ces produits sont exempts de défauts de matériau et de fabrication, comme suit :

Garantie limitée de cinq ans sur le compresseur :

Pour une période de cinq ans à partir de la date d'achat originale des produits, nous fournirons sans frais les pièces de remplacement du compresseur qui ont cessé de fonctionner en raison d'un défaut de fabrication, sous réserve des exclusions et limites énumérées ci-dessous. Nous pouvons choisir, à notre discrétion exclusive, de réparer ou de remplacer les pièces avant de décider de remplacer les produits.

Garantie limitée de deux ans sur les pièces :

Pour une période de deux ans à partir de la date d'achat originale des produits, nous fournirons sans frais les produits ou les pièces de remplacement (incluant les ampoules DEL, s'il y a lieu) qui ont cessé de fonctionner en raison d'un défaut de fabrication, sous réserve des exclusions et limites énumérées ci-dessous. Nous pouvons choisir, à notre discrétion exclusive, de réparer ou de remplacer les pièces avant de décider de remplacer les produits.

Garantie limitée d'un an sur la main-d'oeuvre :

Pour une période d'un an à partir de la date d'achat originale des produits, nous fournirons sans frais la main-d'oeuvre requise pour procéder à la réparation des produits ou des pièces qui ont cessé de fonctionner en raison d'un défaut de fabrication, sous réserve des exclusions et limites énumérées ci-dessous. Un an après la date d'achat original, vous êtes responsable de tous les frais de main-d'oeuvre associés à la présente garantie.

Pour obtenir du service en vertu de la garantie limitée :

Pour être admissible au service de garantie, vous devez (a) nous aviser à l'adresse ou au numéro de téléphone se trouvant ci-dessous dans les soixante jours qui suivent la découverte du défaut; (b) nous fournir le numéro de modèle et le numéro de série; (c) décrire la nature de tout défaut du produit ou de la pièce. Au moment de présenter la demande de service de garantie, vous devez fournir une preuve d'achat ainsi qu'une preuve de la date d'achat originale. Si nous déterminons que l'une ou l'autre des exclusions de garantie énumérées ci-dessus s'applique à votre cas ou si vous ne nous fournissez pas les documents nécessaires pour obtenir du service, vous serez responsable de tous les frais associés à l'expédition, au déplacement et à la main-d'oeuvre, ainsi que tous les autres frais liés aux services obtenus. La présente garantie ne se prolonge pas et ne recommence pas lors d'une réparation ou d'un remplacement couvert par la garantie.

Exclusions de la garantie :

Cette garantie ne couvre que la réparation ou le remplacement, à notre discrétion, des pièces ou produits défectueux. Elle ne couvre aucun autre coût lié aux produits, y compris, sans s'y limiter, ce qui suit : (a) services d'entretien et de réparation normaux requis pour les produits et les pièces non durables, comme des filtres, des ampoules et des fusibles; (b) dommage à un produit ou à une pièce qui a été endommagé lors de l'expédition ou en raison d'un mauvais usage, de négligence, d'un accident, d'une installation fautive ou contraire aux instructions, de travaux d'entretien inadéquats ou d'une réparation inadéquate (autre que par nous); (c) utilisation commerciale ou gouvernementale des produits, utilisation allant à l'encontre de l'usage prévu; (d) usure naturelle du fini ou usure causée par un entretien inadéquat, utilisation de produits nettoyeurs abrasifs ou corrosifs, de tampons nettoyeurs et de produits à nettoyer les fours; (e) éclats, bosselures ou craquelures causés par une mauvaise utilisation des produits; déplacements à votre domicile pour vous montrer comment utiliser les produits; dommages aux produits causés par un accident, un incendie, une inondation, une catastrophe naturelle; (h) installation personnalisée ou modification ayant une incidence sur l'état de fonctionnement des produits; (i) dommages à des biens personnels ou altération d'aliments en raison de l'utilisation des produits. Si vous vous trouvez à l'extérieur de la région que nous desservons, des coûts supplémentaires pourraient s'appliquer à l'expédition de pièces pour une réparation sous garantie à l'un de nos points de service désignés et au déplacement d'un technicien de service à votre domicile pour réparer, désinstaller ou réinstaller les produits. Un an après la date d'achat original, vous êtes également responsable de tous les frais de main-d'oeuvre associés à la présente garantie. Tous les produits doivent être installés par un installateur professionnel qualifié pour pouvoir recevoir des services d'entretien ou de réparation sous garantie.

Limites de la garantie :

NOTRE OBLIGATION DE RÉPARER OU DE REMPLACER LES PRODUITS, À NOTRE DISCRÉTION, CONSTITUE VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE. NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER ATTRIBUABLE OU LIÉ À L'UTILISATION OU AU RENDEMENT DES PRODUITS. LES GARANTIES EXPRESSES DE LA SECTION ANTÉRIEURE SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES. NOUS REJETONS ET EXCLUONS AUX PRÉSENTES TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES COUVRANT LES PRODUITS AINSI QUE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI, Y COMPRIS CELLES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Dans les états ou provinces ne permettant pas une limite de la durée d'une garantie implicite, ou une exclusion ou limite des dommages indirects ou consécutifs, les limites et exclusions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas. Dans la mesure où les lois en vigueur interdisent l'exclusion de garanties implicites, la durée de toute garantie implicite pertinente se limite aux mêmes périodes d'un an et de deux ans décrites ci-dessus, si les lois en vigueur le permettent. Toute description orale ou écrite des produits ne sert qu'à identifier les produits et ne peut être considérée comme une garantie expresse. Avant d'utiliser, de mettre en marche ou de permettre l'utilisation des produits, vous devez déterminer la pertinence des produits pour leur usage prévu, et vous devez assumer tous les risques et toutes les responsabilités liés d'une manière ou d'une autre à cette décision. Nous nous réservons le droit d'utiliser des pièces ou produits réparés ou remis en état dont le fonctionnement est équivalent aux pièces originales lorsque nous effectuons un remplacement ou une réparation sous la garantie. Le premier acheteur ne peut transférer cette garantie, qui n'est valide que dans le domicile du consommateur où le produit a été installé à l'origine, aux États-Unis ou au Canada. Cette garantie ne peut être transférée à un revendeur.

Veillez consulter notre site Web pour obtenir de plus amples renseignements sur nos produits à www.zephyronline.com.

GUIDE DE PRODUITS 2024

ZEPHYR

T 800 361 0799 F 450 682 7943

www.distinctive-online.com info@distinctive-online.com

EST CANADIEN

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025, rue Cunard

Laval QC H7S 2N1

OUEST CANADIEN

ENTREPÔT

NFI 1020 Derwent Way

Delta BC V3M 5R1

PIÈCES ET SERVICE

service@distinctive-online.com

800-561-7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com