



AVIVA

GUIDE DE PRODUITS 2025

TABLE DES MATIÈRES

MODÈLES **PAGE****VENTILATION****ENCASTRABLES** **3**

AVD-306PSB3
AVM-278PS2
AVM-368PS2
AVP34108PS2
AVP44108PS2
AVP222PSB
AVP243SB
AVP283SB

SOUS-CABINET **4-5**

AVA-306RS2
AVA-366RS2
AVB-306RS2
AVG-306CS2
AVU243RSB
AVU303RSB
AVV-309S2
AVV-369S2

RÉTRACTABLES **5**

AVS243SB
AVS303SB

CHEMINÉES **6-7**

AVH-308CS2
AVH-368CS2
AVN-308CS3
AVN-368CS3
AVO-308CS3
AVO-368CS3
AVT243CSB2
AVT303CSB2
AVW-308CS2
AVW-368CS2

ÎLOT **8**

AVI-366IS4
AVI-369IS3

MODÈLES **PAGE****CUISSON****MICRO-ONDES HOTTE** **9**

AOTRM243SB
AOTRM303SB
AOTRS304SB

CUISINIÈRE **10**

ACRE24CSB

RÉFRIGÉRATION**CONGÉLATEUR INFÉRIEUR 11-12**

ARBM115SB
ARBM150SE2
ARBM177SE
ARBM188SE4
ARBM188WE4

À PORTES FRANÇAISES **13**

ARBM184FSE3

CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR 14-15

ARTM116SB
ARTM142SB
ARTM180SE
ARTM180WE

**CELLIERS +
CENTRE DE BREUVAGE****COMBOS** **16**

BSC42DB3
VWD42S2

CELLIERS **17-18**

CWC46DS2
VPC46DS3
ABWC232SS
ABWC1622SS

CENTRE DE BREUVAGE **19**

CBC140SS3

GARANTIES **20**


VENTILATION

ENCASTRABLE

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P)



AVD-306PSB3

VERRE NOIR

29 1/2" x 11 1/16"

- Puissance : 600 PCM, 5 vitesses
- Eclairage : 2 bandes DEL, 1,5W (incluses)
- Commandes : Commandes électroniques à DEL
- Fonction arrêt automatique

- Filtre à mailles en aluminium avec plaque périphérique
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 3,7A



AVM-278PS2 AVM-368PS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

27 3/4" x 11 3/8"

35 1/2" x 11 3/8"

- Puissance : 860 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs mécaniques

- 2 types de filtres : Micro-perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A



AVP-34108PS2 AVP-44108PS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 430

34 1/8" x 18"

44" x 18"

- Puissance : 1000 PCM, 4 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules DEL givrées 3500k (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs électroniques avec affichage ACL
- Fonction arrêt automatique

- 2 types de filtres : Filtres Micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable
- Transition de conduit : 8" et 10" sorties rondes sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 3A



AVP222PSB

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

22" x 11 1/4"

- Puissance : 200 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 5W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs mécaniques

- Filtre Micro perforé en aluminium (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 1,3A



AVP243SB AVP283SB

ACIER INOXYDABLE GRADE 430

23 5/8" x 11 3/8"

27 3/4" x 11 3/4"

- Puissance : 290 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs mécaniques

- Filtre simple à mailles en aluminium (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

SOUS-CABINET

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P)



AVA-306RS2
AVA-366RS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" X 19 3/4"
35 1/2" X 19 3/4"

- Puissance : 600 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Moteur double

- Hauteur de la hotte 6"
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A



AVB-306RS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 19 3/4"

- Puissance : 600 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Moteur double

- Hauteur de la hotte 6"
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A



AVG-306CS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 22"

- Puissance : 600 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Moteur double

- Hauteur de la hotte 6"
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus et 3 1/4" x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 0,5A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

SOUS-CABINET

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P)



AVU243RSB
AVU303RSB

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

23 3/4" x 18 7/8"
29 3/4" x 18 7/8"

- Puissance : 280 PCM, 2 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs mécaniques
- Hauteur de la hotte 5"
- Filtres à mailles en aluminium
- Transition de conduit : 3 1/4" x 10" arrière et sur le dessus
- Exigences électriques 110V / 60Hz / 0.45A



AVV-309S2
AVV-369S2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 22"
35 7/16" x 22"

- Puissance : 900 PCM, 4 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Moteur double
- Hauteur de la hotte 9 1/4"
- Filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 8" sortie ronde sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A

RÉTRACTABLES

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P)



AVS243SB
AVS303SB

FAÇADE AVANT EN INOX

23 5/8" x 11"
29 1/2" x 11"

- Puissance : (24") 290 PCM, 3 vitesses (30") 290 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Contrôles : Curseur mécanique
- Profondeur en position ouverte : 17 3/4"
- Hauteur totale : 10 3/4"
- Boîtier blanc avec finition avant en acier inoxydable
- Filtre à mailles en aluminium
- Transition de conduit : 6" rond sur le dessus
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

CHEMINÉE

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P)



AVH-308CS2
AVH-368CS2

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 19 3/4"
35 1/2" x 19 3/4"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- 2 types de filtres : micro perforés en aluminium et chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur .
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-884S-22 (884 mm de haut)
- Exigences électriques: 120V / 60Hz / 2,7A



AVN-308CS3
AVN-368CS3

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 19 3/4"
35 1/2" x 19 3/4"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- 2 filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- Transition de conduit : 6" & 8" rond sur le dessus et 3" 1/4 x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-884S-22 (884 mm de haut)
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A



AVO-308CS3
AVO-368CS3

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 19 3/4"
35 1/2" x 19 3/4"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- Fonction rappel de nettoyage du filtre
- 2 filtres à chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" & 8" rond sur le dessus et 3" 1/4 x 10" à l'arrière et sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-780-22 (780 mm de haut)
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

VENTILATION

CHEMINÉE

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P)



AVT243CSB2
AVT303CSB2

ACIER INOXYDABLE GRADE 430

23 5/8" x 19 1/16"
29 1/2" x 19 1/16"

- Puissance : 290 PCM, 3 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 2W DEL (incluses)
- Commandes : Boutons poussoirs mécaniques
- 2 filtres micro perforés en aluminium
- Transition de conduit : 6" rond sur ledessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Exigences électriques : 110V / 60Hz / 1,15A



AVW-308CS3
AVW-368CS3

ACIER INOXYDABLE GRADE 201

29 1/2" x 19 3/4"
35 1/2" x 19 3/4"

- Puissance : 860 PCM, 6 vitesses
- Eclairage : 2 ampoules, 3W DEL (incluses)
- Commandes : tactiles avec écran ACL
- Fonction arrêt automatique
- 2 types de filtres : Micro perforés en aluminium et filtre chicane en acier inoxydable (inclus)
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Cheminées pour plafonds de 9' de hauteur
- Accessoire en option : Extension de cheminée AD-800S2 (800mm de haut)
- Exigences électriques : 120V / 60Hz / 2,7A

VENTILATION

ÎLOT

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P)



AVI-366IS4 ACIER INOXYDABLE GRADE 430 + FAÇADE EN VERRE NOIR 35 ¼" x 23 ⅝"

- Puissance : 600 PCM, 4 vitesses
 - Éclairage : 4 lampes DEL carrées, 2W (incluses)
 - Contrôle : Commandes électroniques DEL à l'avant et à l'arrière de la hotte
 - Fonction arrêt automatique
 - 3 Filtres Micro perforés en aluminium avec plaque
- périphérique en acier inoxydable
- Transition de conduit: 6" rond sur le dessus
 - Cheminée pour plafonds de 9' de hauteur
 - Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A



AVI-369IS3 ACIER INOXYDABLE GRADE 201 35 ½" x 23 ⅝"

- Puissance : 900 PCM, 6 vitesses
 - Eclairage : 4 ampoules, 2W DEL (incluses)
 - Commandes : électroniques tactiles avec affichage ACL
 - Fonction arrêt automatique
 - Fonction rappel de nettoyage du filtre
 - Filtres Micro perforés en aluminium (inclus)
- Transition de conduit : 6" et 8" sorties rondes sur le dessus
- Cheminée pour plafonds de 9' de hauteur
 - Accessoire en option : Extension de cheminée AD-860S2 (860 mm de haut)
 - Exigences électriques 120V / 60Hz / 2,7A

*Les hottes îlots AVI-366IS4 et AVI-369IS3 peuvent être contrôlées depuis l'avant et l'arrière de la hotte.

VENTILATION - NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

A	AVIVA
V	Ventilation
LETTRE	Nom du modèle
##	Dimensions
#	PCM
C / I / P	Type de hotte : cheminée, îlot, encastrable, sous cabinet, rétractable
B / S	Couleur : Noir / Acier inoxydable
#	Génération

GARANTIE SUR LES PRODUITS DE VENTILATION : 1 an pièces et main-d'œuvre

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CUISSON

MICRO-ONDES HOTTE

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P)



AOTRM243SB

VITRE NOIRE + BANDES INOX

23 7/8" x 16 3/4"

- Capacité : 1.4 pi³
- Puissance : 1000 Watts, 10 niveaux de puissance
- Ventilation : 300 PCM, 2 vitesses
- Transition de conduit : 3 1/4" x 10" sur le dessus et à l'arrière
- 2 filtres à maille d'aluminium (inclus)
- Convertible en ventilation sans conduit avec des filtres au charbon (inclus)
- Commandes : Electroniques tactiles avec affichage DEL
- Poignée encastrée, ouverture à gauche
- Plusieurs modes de cuisson, dont la cuisson par capteur
- Hauteur totale : 17 1/2"
- Eclairage : 2 lumières intérieures
- Exigences électriques : 120V / 20A / 60Hz-2450Mhz



AOTRM303SB

VITRE NOIRE + CONTOUR INOX

29 7/8" x 17 3/8"

- Capacité : 1.7 pi³
- Puissance : 1000 Watts, 10 niveaux
- Ventilation : 300 PCM, 2 vitesses
- Transition de conduit : 3 1/4" x 10" sur le dessus et à l'arrière
- 2 filtres en maille d'aluminium (inclus)
- Convertible en ventilation sans conduit avec des filtres à charbon (inclus)
- Commandes : Electronique tactiles avec affichage DEL
- Poignée en aluminium très résistante, ouverture vers la gauche
- Plusieurs modes de cuisson, dont la cuisson par capteur
- Hauteur totale : 16 7/8"
- Éclairage : 2 lumières intérieures
- Exigences électriques : 120V / 20A / 60Hz-2450Mhz



AOTRS304SB

VITRE NOIRE + BANDES INOX

29 7/8" x 18 13/16"

- Capacité : 1.2 pi³
- Puissance : 1000 Watts, 10 niveaux de puissance
- Ventilation: 400 PCM, 2-vitesses
- Transition de conduit : 9 13/16" x 2 5/8" sur le dessus et à l'arrière
- 1 filtre à maille d'aluminium (inclus)
- Convertible en ventilation sans conduit avec des filtres au charbon (inclus)
- Commandes : Electroniques tactiles avec affichage DEL
- Poignée encastrée, ouverture à gauche
- Plusieurs modes de cuisson, dont la cuisson par capteur
- Hauteur totale : 11 3/8"
- Eclairage : 2 lumières intérieures
- Exigences électriques : 120V / 20A / 60Hz-2450Mhz

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CUISINIÈRE

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P)



ACRE24CSB

VITRE NOIRE + BANDES INOX

23 ½" x 23 ½"

- Cuisinière électrique à surface en vitrocéramique
- 4 zones électriques :
 - Avant droit : 6", 1200W
 - Arrière droit : 8", 2000W
 - Frontal gauche : 8", 2000W
 - Arrière gauche : 6", 1200W
- Témoins lumineux de la plaque de cuisson :
 - Marche/Arrêt pour chaque élément
 - Surface chaude
- Voyant lumineux du four
- Lumière du four
- Véritable four à convection
 - Puissance de l'élément de cuisson : 2300W
 - Puissance de l'élément pour griller : 2600W
 - Puissance de la convection : 2300W
- Capacité du four : 2,44 pi³
- 6 niveaux de grilles
- Comprend 2 grilles
- Boutons de commande
- Affichage DEL pour l'horloge et le minuteur
- Tiroir pour le rangement
- Exigences électriques : 240V / 60Hz / 35-39.6A

**MICRO-ONDES HOTTE
NOMENCLATURE DES
NUMÉROS DE MODÈLE**

A	AVIVA
OTR	À ventilation intégrée
M / S	Micro-ondes / À profil bas
##	Dimensions
#	PCM
S	Couleur : Acier inoxydable
B	Pensé pour les constructeurs

*GARANTIE MICRO-ONDES HOTTE :
1 an pièces et main-d'oeuvre*

**CUISINIÈRE
NOMENCLATURE DES
NUMÉROS DE MODÈLE**

A	AVIVA
C	Cuisson
R	Cuisinière
E	Électrique
##	Dimensions
C	À convection
S	Couleur : Acier inoxydable
B	Pensé pour les constructeurs

*GARANTIE CUISINIÈRE :
2 ans pièces et main d'oeuvre*

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P x H)



ARBM115SB

ACIER INOXYDABLE

23 ½" x 27" x 68"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Capacité : 11.5 cu.ft. (Réfrigérateur 8.3 + Congélateur 3.2)
- Portes plates
- Profondeur comptoir
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage DEL intérieur
- Système de refroidissement à flux multiples sans givre
- 3 étagères en verre
- 2 grands + 2 petits bacs de porte
- Tiroir à légumes de grande capacité et 1 bac à charcuterie
- Le congélateur comprend 2 étagères en verre et 1 tiroir
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



ARBM150SE2

ACIER INOXYDABLE

27 ⅝" x 26 ½" x 67 ¾"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Capacité : 14.8 cu.ft. (Réfrigérateur 10.6 + Congélateur 4.2)
- Portes légèrement courbées
- Profondeur comptoir
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur doux par DEL
- Système de refroidissement ambiant à flux d'air multiples
- Contrôle précis de la température
- Fonction Super Cool et Super Freeze
- 3 étagères en verre réglables
- 3 grands + 2 petits bacs réglables
- Tiroir à légumes de grande capacité
- Le congélateur comprend une machine à glaçons manuelle avec bac à glaçons, 2 grands tiroirs + 1 petit plateau
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR INFÉRIEUR

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P x H)



ARBM177SE

ACIER INOXYDABLE

31 ¼" x 27 ½" x 68"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Capacité : 17.7 pi³ (Réfrigérateur 12.7 + 5 Congélateur)
- Portes plates
- Dossier métalliques
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur doux par DEL
- Système de refroidissement ambiant à flux d'air multiples
- Contrôle précis de la température
- Fonctions Super Cool et Super Freeze
- 3 étagères en verre réglables
- 1 grand + 4 petits bacs de porte réglables en hauteur
- 2 tiroirs à légumes demi-largeur
- Le congélateur comprend 2 grands tiroirs + 2 petits plateaux
- Certifié Energy Star®
- Gaz réfrigérant R600A
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



ARBM188SE4

ACIER INOXYDABLE

ARBM188WE4

BLANC

29 ½" x 31 ½" x 66 ¾"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur inférieur
- Congélateur tiroir coulissant
- Capacité : 18,7 pi³ (réfrigérateur 13,1 + congélateur 5,6)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur au DEL
- Double système de contrôle de la température
- 2 étagères en verre réglables en hauteur
- 1 grand + 3 petits bacs de porte réglables en hauteur
- 2 tiroirs à légumes avec contrôle de l'humidité
- Le congélateur comprend 2 grands bacs coulissants (1 blanc + 1 transparent)
- Certifié Energy Star®
- Gaz réfrigérant R600A
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



ARBM188WE4

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

PORTE FRANÇAISE**MODÈLE****FINITION****DIMENSIONS (L x P x H)****ARMB184FSE3**

ACIER INOXYDABLE

29 ½" x 31" x 66 ¾"

- Réfrigérateur-congélateur auto-portant, portes françaises congélateur tiroir en bas
- Capacité : 18,4 pi³ (réfrigérateur 12,8 + congélateur 5,6)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Commandes électroniques internes tactiles
- Alarme de porte ouverte
- Éclairage intérieur DEL
- Contrôle précis de la température
- 2 étagères en verre réglables
- 6 bacs de porte (3 de chaque côté)
- 2 tiroirs à légumes avec contrôle de l'humidité
- Le congélateur comprend 2 grands bacs de stockage (1 blanc + 1 transparent)
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P x H)



ARTM116SB

ACIER INOXYDABLE

23 ½" x 29" x 59 ½"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur supérieur
- Capacité : 11,6 pi³ (réfrigérateur 8,4 + congélateur 3,2)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage DEL intérieur
- 3 étagères en verre
- 2 grands + 4 petits bacs de porte + bacs à bouteilles
- 2 tiroirs à légumes
- Le congélateur comprend 1 étagère et 2 grands bacs de porte
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



ARTM142SB

ACIER INOXYDABLE

27 ½" x 29" x 60 ½"

- Réfrigérateur- congélateur autoportant à congélateur supérieur
- Capacité : 14.2 pi³ (Réfrigérateur 10,6 + Congélateur 3,6)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage DEL intérieur
- Système de refroidissement à flux multiples sans givre
- 2 étagères en verre réglables
- 2 grands bacs de porte
- Tiroir à légumes de grande capacité
- Le congélateur comprend 1 étagère en verre et 2 grands bacs de porte
- Certifié Energy Star[®]
- Gaz réfrigérant R600A
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

RÉFRIGÉRATION

CONGÉLATEUR SUPÉRIEUR

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P x H)



ARTM180SE



ARTM180SE
ARTM180WE

ACIER INOXYDABLE
BLANC

29 ¾" x 30 ¾" x 66 ½"

- Réfrigérateur-congélateur autoportant à congélateur supérieur
- Capacité 18 pi³ (Réfrigérateur 14 + Congélateur 4)
- Portes plates
- Poignées encastrées
- Ouverture réversible
- Commandes électroniques internes tactiles
- Éclairage intérieur DEL
- Refroidissement sans givre
- Double système de contrôle de la température
- 2 tablettes en verre réglables en hauteur + 1 fixe dans le réfrigérateur
- 2 grands + 2 petits bacs de porte de réfrigérateur
- 2 tiroirs à légumes avec contrôle de l'humidité
- Le congélateur comprend une étagère en verre réglable en hauteur et deux grands bacs de porte.
- Certifié Energy Star ®
- Gaz réfrigérant R600A
- Compresseur à vitesse variable
- Exigences électriques 120V / 60Hz / 15A



ARTM180WE

RÉFRIGÉRATION - NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

A	AVIVA
R	Réfrigérateur
BM/TM	Avec congélateur inférieur / Avec congélateur supérieur
##	Capacité
F	Portes françaises
S/W	Acier inoxydable / Blanc
E	Energy Star
#	Génération

*GARANTIE : 2 ans sur la main-d'oeuvre et les pièces de rechange.
Garantie supplémentaire de 3 ans, pour un total de 5 ans sur le système scellé (pièces uniquement).*

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

COMBO

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P* x H)



BSC42DB3

NOIR + VERRE

23 ¾" x 23 ¼" x 34 ½"

- Double zone, plage de température par zone : 39°- 64°F / 4-18°C
- Configuration côte à côte
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 21 bouteilles + 64 canettes
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- En Vitre Noire vitrifiée, teintée et traitée contre les rayons UV avec gaz Low-E Argon
- Poignée tubulaire en acier inoxydable
- Eclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 6 tablettes métalliques à roulement à billes, à extension totale, avec façade en bois noir + 3 étagères en verre
- Gaz réfrigérant R600A



VWD42S3

INOX + VERRE

23 ⅞" x 23 ¼" x 34 ½"

- Double zone, plage de température par zone : 39°- 64°F / 4-18°C
- Configuration côte à côte
- Chaque côté peut être converti en refroidisseur de vin ou de breuvages
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité totale : 42 bouteilles ou 21 bouteilles + 64 canettes
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Portes en acier inoxydable sans soudure
- Verre teinté avec gaz Low-E Argon
- Poignée pro tubulaire en acier inoxydable
- Options de couleur de l'éclairage DEL : Blanc, bleu, jaune
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 12 étagères en bois avec façade en acier inoxydable
- Comprend 3 étagères en verre pour la configuration en centre de breuvages
- Mode sabbat
- Gaz réfrigérant R600A

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

CELLIER

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P* x H)



CWC46DS2

INOX ET VERRE

23 ½" x 23 ¾" x 34"

- Double zone, plage de température par zone : 41° - 64°F / 5 - 18° C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre teinté UV avec gaz Low-E Argon
- Poignée tubulaire pro en acier inoxydable
- Eclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds noir
- 5 tablettes métalliques à extension totale, sur roulement à billes, à fermeture souple, avec façade en bois
- Gaz réfrigérant R600A



VPC46DS3

INOX ET VERRE

23 ¾" x 23 ½" x 34 ⅛"

- Double zone, plage de température par zone : 41° - 64°F / 5 - 18° C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 46 bouteilles
- Ouverture réversible
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre teinté avec gaz Low-E Argon
- Poignée tubulaire Pro en acier inoxydable
- Eclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 5 tablettes en bois à extension totale, sur roulement à billes, avec façade en acier inoxydable
- Gaz réfrigérant R600A



ABWC232SS

INOX ET VERRE

15" x 22 ⅞" x 34 ¼"

- Double zone, plage de température par zone:
 - Zone supérieure : 41° - 54°F / 5 - 12°C
 - Zone inférieure: 54° - 65°F / 12 - 18°C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 23 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Porte en verre traitée UV
- Poignée tubulaire Pro en acier inoxydable
- Éclairage DEL bleu
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 5 étagères en bois avec bordure avant en acier inoxydable, entièrement extensibles
- Mode Sabbat
- Gaz réfrigérant R600A

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIER - GRAND FORMAT

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P* x H)



ABWC1622SS

INOX ET VERRE

23 ½" x 26 ⅞" x 69 ⅝"

- Double zone, plage de température par zone:
 - Zone supérieure : 41° - 54°F / 5 - 12°C
 - Zone inférieure: 54° - 65°F / 12 - 18°C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 162 bouteilles
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Porte en verre traitée UV
- Poignée tubulaire Pro en acier inoxydable
- Éclairage DEL bleu
- Coup de pieds en acier inoxydable
- 13 étagères en bois avec bordure avant en acier inoxydable, entièrement extensibles
- Mode Sabbat
- Gaz réfrigérant R600A

*La profondeur n'inclut pas la poignée

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES

CENTRE DE BREUVAGE

MODÈLE

FINITION

DIMENSIONS (L x P* x H)



CBC140SS3

INOX ET VERRE

23 ½" x 23 ½" x 34"

- Zone unique, plage de température : 34° - 50°F / 1 - 10°C
- Encastrable ou auto-portant
- Installation affleurante
- Capacité : 140 cannettes
- Porte en acier inoxydable sans soudure
- Ouverture réversible
- Alarme de porte ouverte
- Alarme de température élevée
- Commandes électroniques tactiles
- Verre teinté UV avec gaz Low-E Argon
- Poignée tubulaire Pro en acier inoxydable
- Eclairage intérieur DEL blanc
- Coup de pieds noir
- 3 étagères en verre réglables
- Gaz réfrigérant R600A

**La profondeur n'inclut pas la poignée.*

CELLIERS ET CENTRES DE BREUVAGES - NOMENCLATURE DES NUMÉROS DE MODÈLE

VP / BS / MVP / C	(Série) Vinopazzo / Black (Noire) / C Series
C / B / WC	Celliers / Centre de Breuvages / Celliers à vin
NUMBER	Capacité
S / D	Zone - simple/double
S / B	Acier inoxydable ou noir
#	Génération

*GARANTIE : 2 ans sur la main-d'oeuvre et les pièces de rechange.
Garantie supplémentaire de 3 ans, pour un total de 5 ans sur le système scellé (pièces uniquement).*

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

GARANTIE

VENTILATION ET MICRO-ONDES HOTTE

Nous garantissons nos hottes et nos micro-ondes hotte contre tout défaut de fabrication, tant au niveau des matières premières que de la main-d'œuvre, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat originale.

Cette garantie limitée ne s'applique pas en cas d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'incendie ou autres causes extérieures, d'altérations, réparation non conforme ou encore d'un usage commercial.

CUISINIÈRE

Nous garantissons notre cuisinière contre tout défaut de fabrication, tant au niveau des matières premières que de la main-d'œuvre, pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat originale.

Cette garantie limitée ne s'applique pas en cas d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation, de négligence, d'incendie ou autres causes extérieures, d'altérations, réparation non conforme ou encore d'un usage commercial.

RÉFRIGÉRATION, CELLIERS & CENTRES DE BREUVAGES

Les réfrigérateurs, celliers et centres de Aviva bénéficient d'une garantie limitée de deux (2) ans sur les pièces et la main-d'œuvre.

Pendant deux (2) ans, Aviva garantit à l'acheteur, le cellier ainsi que toutes ses pièces contre tout défaut de fabrication et de matériel, à condition d'une utilisation normale et adéquate du produit et d'un entretien adéquat, tel que décrit dans et conformément au manuel d'instruction fourni avec chaque unité Aviva. Toutes les pièces couvertes par cette garantie qui, selon l'avis d'Aviva, sont défectueuses dans la période couverte par la garantie, sont limitées à leur réparation ou remplacement, y compris les frais de main-d'œuvre, de pièces défectueuses ou d'assemblage.

En plus de la période de garantie susmentionnée, Aviva garantit le système scellé (compresseur, condenseur, évaporateur) hermétiquement contre tout défaut de matériel et de fabrication, à condition d'une utilisation normale et adéquate du produit et d'un entretien régulier, pour une période additionnelle de (36) trente-six mois (pour un total de 5 ans) à partir de la date de réception.

L'extension de garantie du compresseur mentionnée ci-dessus s'applique uniquement aux pièces hermétiquement scellées du compresseur et NE s'applique PAS aux autres pièces ou composants, y compris, mais sans s'y limiter, le cabinet, la finition de la peinture, le contrôle de la température, le réfrigérant, le dispositif de mesure, l'équipement de démarrage du moteur, l'assemblage du ventilateur, ou tout autre composant électrique, etc.

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.

GUIDE DE PRODUITS 2025

AVIVA

T 800 361 0799

F 450 682 7943

www.distinctive-online.com

info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT

2025, rue Cunard
Laval, QC, H7S 2N1

ENTREPÔT DE L'OUEST DU CANADA

NFI 1020 Derwent Way,
Delta, Colombie-Britannique, V3M 5R1

SERVICE À LA CLIENTÈLE

service@distinctive-online.com
800 561 7265

BUREAU DES COMMANDES

commandes@distinctive-online.com

Les modèles et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Veuillez consulter le site Web de Aviva pour les dernières mises à jour.